

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-p-snvr1601-4k-8p-p-20429.html>



Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-P-SNVR1601-4K-8P

Cena brutto	1 351,78 zł
Cena netto	1 099,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22465
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy IP 4K z PoE przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 8Mpix. Kompresja H.265/H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Maksymalna rozdzielczość: 3840x2160p; Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 1szt. SATA do 6TB HDD; Zasilanie: 52 VDC; Pobór mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 0.68KG

Charakterystyka rejestratora BCS-P-SNVR1601-4K-8P

- Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx
- Kompresja H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI z rozdzielczością 3840x2160 oraz VGA z rozdzielczością 1920x1080p
- Funkcje inteligentne: detekcja ruchu, twarzy, intruzów, przekroczenie linii, zasłonięcie, zanik obrazu, detekcja audio, zliczanie osób
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB USB2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCS Manager, Aplikacje Mobilną BCS (iOS, android)
- Funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, IPV6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
- Wbudowany switch POE (8 portów)

Model	BCS-P-SNVR1601-4K-4P
Wideo/Audio	
Kanały IP:	16-kan
Interkom:	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania:	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/1CIF
Bitrate	
Paśmo przychodzące:	50Mbps
Paśmo wychodzące:	80Mbps
Zdalne połączenia:	128
Ekran/Audio	
HDMI/VGA:	HDMI/VGA:

	4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz
Audio:	2 wejście / 1 wyjście, RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	6-kan
Wyświetlanie lokalne	
Podział na żywo/ Odtwarzanie:	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/1CIF
Limity:	1x4K@30kl/s, 3x4MP@20kl/s, 4x1080p@25kl/s, 8x720p@30kl/s
HDD	
SATA:	1 x SATA
Pojemność:	do 6TB
Interfejsy	
Sieć:	1 x RJ-45 10M/100M
Protokoły:	HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPV4,IPV6,UPNP,RTSP,UDP,SMTPLite,PPPOE,DDNS.FTP,IP Server,P2P
USB:	2 x USB2.0
POE	
Porty	8 portów POE 100Mbps
Moc	Max 30W dla pojedynczego portu
	Max 108W dla wszystkich portów (13.5W każdy)
Standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ogólne	
Zasilanie:	52V DC 1.8A
Pobór mocy:	≤8 W (bez HDD)
Temp. Pracy:	10°C ~ + 55°C
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	205 x 270 x 42mm
Waga(bez HDD):	0.68Kg