

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-pnvr1602-8p-p-11450.html>

## Rejestrator IP 16-kanalowy BCS-PNVR1602-8P



Cena brutto	<b>2 460,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 000,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12253</b>
Producent	<b>BCS IP POINT</b>

### Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy IP 1U PoE przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej **5Mpix**. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 HDMI, 1 VGA**; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 2szt. SATA do 12TB HDD; Zasilanie: 52 VDC. 1.8A; Pobór mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 1.45G

#### Charakterystyka rejestratora BCS-PNVR1602-8P

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysku SATA do 12TB, 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Rejestrator posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSEManager

#### Podstawowe cechy rejestratora BCS-PNVR1602-8P

<b>Video/Audio</b>	
Kanały IP	16
Interkom:	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30
<b>Bitrate</b>	
Pasmo przychodzące:	128Mbps
Pasmo wychodzące:	96Mbps
Zdalne połączenia:	16
<b>Ekran/Audio</b>	
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ
Audio:	1-kan,RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	16-kan
<b>Wyświetlanie</b>	
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30
Limity:	16 x 720P@25, 6 x 1080P@25, 3 x 4MP@25, 2 x 4MP@30, 1 x 5MP@25
<b>HDD</b>	
SATA:	2 x SATA II
Pojemność:	do 6 TB HDD(każdy HDD)
<b>Interfejsy</b>	

Sieć:	1 RJ-45 10M/100M/1000M
USB:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
<b>PoE</b>	
Porty	8 x RJ45 10/100 Mbps
Standard	IEEE 802.3at
<b>Ogólne</b>	
Zasilanie:	52 VDC, 1.8A
Pobór mocy:	≤8 W (bez HDD)
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	360.0 × 254.3 × 43.6 mm (14.17" × 10.01" × 1.72")
Waga(bez HDD):	≤1.45KG