

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-pnvr1604-p-11447.html>

## Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-PNVR1604



Cena brutto	<b>2 583,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 100,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12250</b>
Producent	<b>BCS IP POINT</b>

### Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy IP 1U przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej **5Mpix**. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 HDMI, 1 VGA**; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 4szt. SATA do 24TB HDD; Zasilanie: 12 VDC. 5A; Pobór mocy: do 6 W (bez HDD); Waga (bez HDD): 3KG

#### Charakterystyka rejestratora BCS-PNVR1604

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 4 dysków SATA do 24TB, 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSEManager

#### Podstawowe cechy rejestratora BCS-PNVR1604

<b>Wideo/Audio</b>	
Kanały IP	16-kan
Interkom:	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30
<b>Bitrate</b>	
Pasmo przychodzące:	128Mbps
Pasmo wychodzące:	96Mbps
Zdalne połączenia:	16
<b>Ekran/Audio</b>	
HDMI/VGA:	HDMI/VGA:  1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ
Audio:	1-kan,RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	16-kan
<b>Wyświetlanie lokalne</b>	
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30
Limity:	32 x D1@25, 16 x 720P@25, 6 x 1080P@25, 3 x 4MP@25, 2 x 4MP@30, 1 x 5MP@25
<b>HDD</b>	
SATA:	4 x SATA II
Pojemność:	do 6TB (każdy HDD)

<b>Interfejsy</b>	
Sieć:	2 x RJ-45 10M/100M/1000M
USB:	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	2
<b>Ogólne</b>	
Zasilanie:	12 VDC, 5A
Pobór mocy:	≤6 W (bez HDD)
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	44.0mm x 440.0mm x 341.0mm (1.73" x 17.30" x 13.47")
Waga(bez HDD):	≤3KG