

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-bcs-pnvr1608-p-11445.html>

Rejestrator IP 16-kanałowy BCS-PNVR1608



Cena brutto	3 628,50 zł
Cena netto	2 950,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12248
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

Rejestrator 16 kanałowy IP 2U przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej **5Mpix**. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 HDMI, 1 VGA**; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 8szt. SATA do 48TB HDD; Zasilanie: 100-240 VAC; Pobór mocy: do 15 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 5,2KG

Charakterystyka rejestratora BCS-PNVR1608

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 8 dysków SATA do 48TB, 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager

Podstawowe cechy rejestratora BCS-PNVR1608

Video/Audio	
Kanały IP	16-kan
Interkom:	1-kan,RCA
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30
Bitrate	
Pasma przychodzące:	128Mbps
Pasma wychodzące:	96Mbps
Zdalne połączenia:	16
Ekran/Audio	
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1080P/60HZ
Audio:	1-kan,RCA
Synchroniczne odtwarzanie:	16-kan
Wyświetlanie loklane	
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30
Limity:	32 x D1@25, 16 x 720P@25,6 x 1080P@25
HDD	
SATA:	8 x SATA II
Pojemność:	do 6TB (każdy HDD)
Interfejsy	
Sieć:	2 x RJ-45 10M/100M/1000M
Protokoły:	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP

RS232/485	1 x RS-232, 1 x RS-485
USB:	2 x USB2.0, 1 x USB3.0
Wej. Alarmowe:	8-kan
Wyj. Alarmowe	2-kan
Ogólne	
Zasilanie:	100-240 VAC
Pobór mocy:	≤15 W (bez HDD)
Temp. Pracy:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)
Wilgotność:	10% ~ 90%
Wymiary:	86.1mm × 442.0mm × 421.0mm (3.39" × 17.40" × 16.57")
Waga(bez HDD):	≤5.2KG