Dane aktualne na dzień: 29-09-2026 12:13

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-dh-nvr5416-4ks2-p-12443.html

Rejestrator IP 16-kanałowy DH-NVR5416-4KS2

Cena brutto	**3 862,16 zł**
Cena netto	**3 139,97 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13374**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	16 @ 4000 x 3000 px, 16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2592 x 1944 px, 16 @ 2560 x 1440 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 720 px, 16 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon, CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	400 kl/s @ 4000 x 3000 px, 400 kl/s @ 3840 x 2160 px, 400 kl/s @ 3072 x 2048 px, 400 kl/s @ 2592 x 1944 px, 400 kl/s @ 2560 x 1440 px, 400 kl/s @ 2048 x 1536 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, 400 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 6 TB SATA III + 1 eSATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive), eSATA
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 320 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę

	• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite • Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 szt. / 6 szt. - Wyjście przekaźnikowe
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	4.36 kg
Wymiary:	440 x 413 x 75 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata