

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-dhi-nvr4116hs-4ks3-p-26560.html>



## Rejestrator IP 16-kanałowy DHI-NVR4116HS-4KS3

Cena brutto **1 386,21 zł**

Cena netto **1 127,00 zł**

Numer katalogowy **29507**

Producent **Brak**

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Kanałowy - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Prędkość transmisji (bitrate):	max. 160 Mb/s (bez AI) max. 80 Mb/s (AI)
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 20 TB SATA
Typy nagrywania:	Różny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń? Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszenie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Funkcja Smart Playback</li> <li>• Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer</li> </ul>
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Funkcje sieciowe:	Pc/ha obsługa przez sieć?, Zdalne kopiowanie nagrań?, Wbudowany web server
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF:	22.12
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę? (P2P)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja DMSS</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną?</li> </ul>
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień główny</li> <li>• rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	
Wjścia / wyjścia alarmowe:	
Stworzone głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Strefy prywatności Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</li> <li>• Inteligentna Analiza Obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny</li> <li>• detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy</li> <li>• Rozpoznawanie twarzy</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczenie ludzi</li>   <li>• mapa cieplna</li> </ul>
Obsługa mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0,81 kg
Wymiary:	200 x 233 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA