Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-dhi-nvr4116hs-4ks3-p-26560.html



Rejestrator IP 16-kanałowy DHI-NVR4116HS-4KS3

Cena brutto	**1 386,21 zł**
Cena netto	**1 127,00 zł**
Numer katalogowy	**29507**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obs?ugiwane rozdzielczo?ci:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obs?uga audio:	• 16 Kana?ów - Audio z kamer • Obs?uga dwukierunkowego audio
Wej?cia audio:	1 szt. CINCH
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przep?ywno?? (bitrate):	max. 160 Mb/s (bez AI) max. 80 Mb/s (AI)
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 20 TB SATA
Tryby nagrywania:	R?czny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive, dysk zewn?trzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	• Wyszukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odtwarzanie: do przodu, do ty?u, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback • Jednoczesne odtwarzanie nagra? z maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Funkcje sieciowe:	Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web server
Protoko?y sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF:	22.12
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / admin Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w??czy? aplikacj? mobiln?
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny • rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowe:	
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Wybrane funkcje:	• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz?owiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Strefy prywatno?ci Funkcje realizowane przy wspó?pracy rejestratora z kamerami obs?uguj?cymi te funkcje : • Inteligentna Analiza Obrazu : ochrona obwodowa, zmiana sceny • detekcja twarzy - obs?uguje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Rozpoznawanie twarzy

	• liczenie ludzi • mapa cieplna
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.81 kg
Wymiary:	260 x 233 x 48 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA