

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7616ni-k2-p-14487.html>

## Rejestrator IP 16-kanałowy DS-7616NI-K2



Cena brutto	<b>1 704,78 zł</b>
Cena netto	<b>1 386,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15733</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

#### Cechy produktu:

Obsługa do 16 kamer IP
Pasma wejściowe 160Mbps
Wysokość bitowa 128MBps/128MBps/128MBps
Inteligentne menu w języku polskim
Obsługa z dysków twardego do 6TB
Wyświetlacz LCD 1,3" 1280x800
USB 2.0 x 4 i USB 3.0 x 1
Panelowy eSATA HIKVISION
Funkcja Hot Spare - 100% niezawodność - wymiana dysku bez przerywania pracy
Smart Search (inteligentne wyszukiwanie nagrań)

Rejestrator sieciowy NVR DS-7616NI-K2 to wysokiej jakości urządzenie nagrywające, uznanej firmy Hikvision. Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami. Tym co wyróżnia wspomniany model spośród podobnych urządzeń jest doskonała jakość utrwalanego obrazu - NVRDS-7616NI-K2 nagrywa w rozdzielczości do 8 megapikseli. Urządzenie posiada wyjścia HDMI, VGA, a także interfejs eSATA umożliwiający współpracę z zewnętrznymi dyskami. Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu. Jej założeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania na inne urządzenie Hikvision w przypadku awarii. Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań. Jedną z najważniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urządzenia, a także zdalnie poprzez sieć oraz aplikacje na urządzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

Specyfikacja techniczna NVR DS-7616NI-K2	
<b>Wejścia video/audio</b>	
Ilość obsługiwanych kamer IP	16 kanałów
Dwukierunkowe wejście audio	1-kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
<b>Sieć</b>	
Pasma wejściowe	160 Mbps
Pasma wyjściowe	160 Mbps
Ilość zdalnych połączeń	128
<b>Wyjścia video/audio</b>	
Wyświetlacz LCD	n/d
Wyjście HDMI	1-kanał
Rozdzielczość HDMI	4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Rozdzielczość VGA	1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz



---

Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
--------------------------	---