

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7616nxi-i2-4s-p-20700.html>



## Rejestrator IP 16-kanałowy DS-7616NXI-I2/4S

Cena brutto	<b>3 180,78 zł</b>
Cena netto	<b>2 586,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22747</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Rejestrator sieciowy przeznaczony dla 16 kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 12MP,

Rejestrator wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning) do klasyfikowania obiektów i potrafi wykorzystać wyniki pracy oprogramowania Deep Learning w kamerze IP lub korzystając z tej samej inteligentnej analityki wbudowanej w rejestrator. Dzięki tej inteligencji kamera i rejestrator AcuSense - bez specjalnej kalibracji i bez żmudnego procesu nauczania potrafią same wychwycić ludzi i pojazdy wśród masy innych obiektów zwykle obecnych w kadrze kamery. Wychwycenie przez kamerę AcuSense człowieka lub pojazdu powoduje powstanie dodatkowych metadanych. Sama kamera jak i rejestrator mogą wykorzystać te dane do filtrowania w procesie generowania alarmów w trybie na żywo - przekroczenia linii, wejścia/wyjścia z obszaru, naruszenia obszaru przez określony czas (wtargnięcia). Wykorzystywane są one również w trakcie wyszukiwania nagrań na rejestratorze. Rejestrator może dzięki nim automatycznie - w ciągu sekund - wyświetlić nagrania zawierające w kadrach kamer tylko osoby i/lub tylko pojazdy. Klasyczne kamery IP HIKVISION, a nawet kamery IP innych producentów kompatybilne z ONVIF mogą być również przetwarzane z wykorzystaniem Deep Learning. Rejestrator pozwala na analizę do 4 strumieni wideo IP ze zwykłych kamer prowadząc ją pod kątem wychwytywania ludzi i/lub pojazdów.

Rejestrator AcuSense w tym samym czasie, poza funkcjami analitycznymi, spełniają rolę i funkcje typowe dla klasycznego rejestratora sieciowego.

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Obsługiwane rozdzielczości	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Maksymalna szybkość rejestracji	160 Mbps
Rozdziel. rejestr. dla kamer IP	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Zdolność do odtwarzania lokalnego	12 × 1080p
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	16
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Kompresja wizji	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Tor audio	1 RCA
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjścia VGA	1 × VGA
Wyjście HDMI	1 × HDMI (4K)



<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Wydajność sieciowa	256 Mbps
Interfejs sieciowy	1 x 100/1000 Mbps
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Liczba obsługiwanych HDD	2 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	8 TB
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Odbiór informacji o klasyfikacji alarmu	Tak
Ilość kanałów samodzielnej klasyfikacji alarmów	4
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Porty USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	40 W
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90%
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Wymiary	380 x 315 x 51,5 mm
Waga	3 kg
<b>Parametry podstawowe</b>	
<b>Zapis, Podgląd, Odtwarzanie</b>	
<b>Wideo</b>	
Audio	
<b>Wyjścia sygnałów</b>	
<b>Sieć</b>	
<b>Przechowywanie danych</b>	
<b>Detekcja, obsługa alarmów</b>	
<b>Porty, Interfejsy</b>	
<b>Parametry elektryczne</b>	
<b>Warunki pracy</b>	
<b>Konstrukcja</b>	
<b>Akcesoria</b>	
Akcesoria w komplecie	Zasilacza 230 V AC/ 12V DC