Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7616nxi-i2-s-p-23765.html



Rejestrator IP 16-kanałowy DS-7616NXI-I2/S

Cena brutto	**3 549,78 zł**
Cena netto	**2 886,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26227**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obs?ugiwane rozdzielczo?ci:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Mo?liwo?? skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyj?? wideo
Obs?uga audio:	• 16 Kana?ów - Audio z kamer • Obs?uga dwukierunkowego audio
Wej?cia audio:	1 szt. CINCH
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4
Obs?ugiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA

Tryby nagrywania:	R?czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protoko?y sieciowe:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	Wyszukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odtwarzanie: do przodu, do ty?u, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kana?ów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagra? z maks. 16 kamer @ 1080p
Przep?ywno?? (bitrate):	max. 160 Mb/s
Funkcje sieciowe:	• Podgl?d obrazu na ?ywo, Odtwarzanie nagra?, Archiwizowanie nagra? • max. 128 u?ytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
ONVIF:	
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 8000
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	8000
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	8000
RTSP URL:	• rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u01/ - Strumie? g?ówny

	• rtsp://u?ytkownik:has?o@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkana?u02/ - Strumie? pomocniczy
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	4 / 1
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Wybrane funkcje:	• Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych • Obs?uga do 16 baz danych twarzy, ??cznie z 10 000 zdj?? twarzy • Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdj?cia twarzy • NVR z serii AcuSense
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)

Waga:	1.88 kg
Wymiary:	380 x 325 x 52 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, litewski, ?otewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, w?gierski, w?oski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303612063