

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7616nxi-i2-s-p-23765.html>

Rejestrator IP 16-kanałowy DS-7616NXI-I2/S



Cena brutto	3 549,78 zł
Cena netto	2 886,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26227
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio:	<ul style="list-style-type: none"> 16 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MPEG-4
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA

Tryby nagrywania:	R/ż/zy, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, HiL-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF
Archiwizacja na zewnątrz/nakładki:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń? Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zawieszanie wyszukiwania (co do sekundy) Synchronizowane odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p
Prędkość? (bitrate):	max. 160 Mb/s
Funkcje sieciowe:	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań • <p>max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200</p>
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę? (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiL-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiL-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • rtp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/-/Stramie1.g?wmy

	<ul style="list-style-type: none"> <p>http://u/tykowik-ha/0@192.168.1.64-554/StreamingChannels/urkana/M02/ - Strumień pomocniczy</p>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Stwierdzenie g'łowkami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <p>Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych</p> <p>Obsługa do 16 baz danych twarzy, 7'kramie z 10 000 zdj'7' twarzy</p> <p>Filtrowanie fa'czywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</p> <p>Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdj'cia twarzy</p> <p>NVR z serii AcuSense</p>
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)



Waga:	1.88 kg
Wymiary:	380 x 325 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303612063