

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7716ni-e4-p-8841.html>

Rejestrator IP 16-kanałowy DS-7716NI-E4



Cena brutto	2 191,86 zł
Cena netto	1 782,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09338
Producent	HIKVision

Opis produktu

Cechy produktu:

- Obsługa do 16 kamer IP
- Pasma wejściowe 100Mbps
- Nagrywanie w rozdzielczości do 5 mpx
- Intuicyjne meny w języku polskim
- Obsługa 4 dysków twardych do 6TB każdy
- Wyjścia HDMI, VGA, BNC
- USB 2.0 x 2 i USB 3.0 x 1
- **16 portowy switch PoE typu Plug&Play**
- Darmowy DDNS Hikvision
- **Funkcja Hot Spare (przekazywanie strumienia do innych NVR)**
- **Smart Search (inteligentne wyszukiwanie nagrań)**

Rejestrator sieciowy NVR DS-7716NI-E4/16P to wysokiej jakości urządzenie nagrywające, uznanej firmy Hikvision. Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami. Tym co wyróżnia wspomniany model spośród podobnych urządzeń jest doskonała jakość utrwalanego obrazu - NVR DS-7716NI-E4/16P nagrywa w rozdzielczości do 5 megapikseli. Urządzenie posiada wyjścia HDMI, VGA, a także interfejs eSATA umożliwiający współpracę z zewnętrznymi dyskami. Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu. Jej założeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania na inne urządzenie Hikvision w przypadku awarii. Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań. Jedną z najważniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urządzenia, a także zdalnie poprzez sieć oraz aplikacje na urządzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

1. Czytelne i intuicyjne menu sprawia, że obsługa rejestratora jest przystępna i prosta dla każdego użytkownika.

2. Rejestrator może być obsługiwany zdalnie przez sieć za dowolnej pomocy przeglądarki internetowej oraz darmowej aplikacji.

3. Możliwość podglądu z urządzeń mobilnych jak smartfon czy tablet to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kontrolę nad obiektem w dowolnym miejscu i czasie.

Specyfikacja techniczna NVR DS-7716NI-E4/16P

Wejścia video/audio	
Ilość obsługiwanych kamer IP	16 kanałów
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Sieć	
Pasma wejściowe	100 Mbps
Pasma wyjściowe	80 Mbps
Ilość zdalnych połączeń	128
Wyjścia video/audio	
Wyświetlacz LCD	n/d
Wyjście HDMI	1-ch
Rozdzielczość LCD/HDMI/VGA	1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Rozdzielczość nagrywania	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjście audio	1 szt RCA
Wyjście VGA	1 szt
Dekodowanie	
Podgląd na żywo / odtwarzanie	5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maks. ilość kanałów	12-ch@720P, 6-ch@1080P
Dysk twardy	
SATA	4 sloty SATA z miejscem na 4 dyski twarde lub 2 dyski i 1 DVDRW
eSATA	1 x eSATA interfejs
Obsługiwana pojemność	Do 6TB dla każdego dysku
Macierz dyskowa	
Typ macierzy	n/d
Interfejs zewnętrzny	
Sieciowy	2 x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
Switch PoE	16 portów Plug&Play
Szeregowy	RS-232, RS-485, Keyboard
USB	2 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0
Wejście/wyjście alarmowe	16/4
Informacje ogólne	
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 6.3 A, 50 ~ 60 Hz
Pobór prądu (bez HDD i PoE)	≤ 20W
Temperatura pracy	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Wilgotność	10 % ~ 90 %
Typ obudowy	19-inch rack-mounted 1.5U
Wymiary	445 × 390 × 70 mm
Waga (bez HDD)	≤ 4.0 Kg / 8.82 lb

