

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7716ni-i416p-p-11395.html>

## Rejestrator IP 16-kanałowy DS-7716NI-I4/16P



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>7 307,42 zł</b> |
| Cena netto       | <b>5 940,99 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>12195</b>       |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>   |

### Opis produktu

**Hikvision DS-7716NI-I4/16P (obsługa 16 kamer IP, 4 dyski twarde, 16 portów PoE)**

**Hikvision DS-7716NI-I4/16P** to rejestrator sieciowy przeznaczony do rejestracji oraz odtwarzania nagrań z kamer IP. Wyposażony jest w **16 portów PoE** (Power-over-Ethernet), dzięki czemu mamy możliwość zasilania kamer przez kabel sieciowy, redukując problem z okablowaniem do niezbędnego minimum. **DS-7716NI-I4/16P** obsługuje wielu czołowych producentów kamer sieciowych w tym m.in. Axis, Samsung i wspiera standard **ONVIF**. Dedykowany jest do monitoringu w domu oraz małych firmach, z powodzeniem zastępując komputer klasy PC. Obsługa **Hikvision DS-7716NI-I4/16P** jest intuicyjna i pozwala na szybkie wyszukiwanie interesujących nas nagrań. **Hikvision DS-7716NI-I4/16P** to kompleksowe rozwiązanie do rejestracji i odtwarzania nagrań z kamer IP.

#### UWAGA!

Przed zakupem proszę sprawdzić listę kompatybilnych kamer na stronie producenta: [www.hikvision.com](http://www.hikvision.com).

#### Najważniejsze informacje:

- możliwość podłączenia kamer sieciowych innych producentów, takich jak **Axis, Panasonic, Psia, Samsung i Sanyo**,
- **wsparcie dla standardu ONVIF**,
- możliwość podłączenia do **16 kamer IP**,
- **16 portów PoE**,
- obsługa kamer o rozdzielczości do 5 megapikseli,
- pasmo dla kamer 100Mb/s,
- wbudowane wyjścia **VGA i HDMI**,
- nowy graficzny interfejs użytkownika,
- tryb wyświetlania wielokanałowego,
- **obsługa 4 dysków twardej SATA**,
- 2 interfejsy sieciowe **10/100/1000Mbps**.

#### Dane techniczne: Video/Audio Input

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| IP video input:      | 16-ch                     |
| Two-way audio input: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |

#### Network

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Incoming bandwidth: | 160Mbps |
| Outgoing bandwidth: | 256Mbps |
| Remote connection:  | 128     |

#### Video/Audio Output

|              |                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Output: | 1-ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 60Hz                                                                            |
| Recording Resolution: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF            |
| Audio Output:         | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ)                                                         |
| Synchronous Playback: | 16-ch                                                                           |
| VGA Output:           | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |

#### Decoding

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Live view / Playback: | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Capability:           | 4-ch@8MP,16-ch@1080P                                                 |

#### Hard Disk

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| SATA:     | 4 SATA interfaces for 4HDDs     |
| Capacity: | Up to 6TB capacity for each HDD |

#### External Interface

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Network Interface: | 2 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces |
| Serial Interface:  | RS-232; RS-485;                                           |
| USB Interface:     | Front panel: 2 × USB 2.0<br>Rear panel: 1 × USB 3.0       |
| Alarm In:          | 16-ch                                                     |
| Alarm Out:         | 4-ch                                                      |

#### POE

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Interface:          | 16 independent 10/100 Mbps PoE Ethernet interfaces |
| Max. Power:         | 200W                                               |
| Supported Standard: | AF and AT                                          |

#### General

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Power Supply:                           | 100 to 240 VAC                          |
| Consumption(without hard disk and POE): | ≤20 W                                   |
| Working Temperature:                    | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)      |
| Working Humidity:                       | 10 % ~ 90 %                             |
| Chassis:                                | 19-inch rack-mounted 1.5U chassis       |
| Dimensions:                             | 445 × 390 × 70 mm (17.5"× 15.3" × 2.8") |
| Weight(without HDD):                    | ≤ 5 Kg (11 lb)                          |