

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-hq-nvr1602-p16-e-a-p-11833.html>

## Rejestrator IP 16-kanalowy HQ-NVR1602-P16-E-A



Cena brutto	<b>2 827,77 zł</b>
Cena netto	<b>2 299,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12682</b>
Producent	<b>HQVision</b>

### Opis produktu

#### Rejestrator cyfrowy HQ-NVR1602-P16-E-A

Rejestrator **HQ-NVR1602-P16-E-A** posiada możliwość nagrywania obrazu z **16 kamer magapikselowych IP**. Jednocześnie obsługuje port wyjściowy wideo **VGA** i **HDMI** umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na monitorze w rozdzielczości 1080p.

Tryb pracy **pentaplex** oraz intuicyjne **menu w języku polskim** sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie **2 dysków SATA (4TB każdy)** i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranego materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na **przenośną pamięć USB** i odtwarzane na dowolnym komputerze.

Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem intuicyjnych aplikacji (**Android, IOS Apple iPhone, iPad, Windows Phone**). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP. Rejestrator posiada wbudowany interfejs **RS485** służący do sterowania kamerami obrotowymi **PTZ** oraz dodatkowo wyposażony jest w **16 portów PoE** dzięki czemu komunikacja i zasilanie kamer może odbywać się za pomocą jednego kabla UTP ("skrętki").

#### Charakterystyka produktu

- 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 5MP
- wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
- wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 (BNC) / 1 (BNC)
- **16 portów PoE**
- praca w trybie pentaplex
- maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 100/80 Mbps
- maksymalna rozdzielczość monitora: 1920x1080
- automatyczne wyszukiwanie kamer w sieci
- 2 porty SATA (HDD max. 4TB każdy)
- 1 wyjście USB 3.0, 1 wyjście USB 2.0
- interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
- wej./wyj. alarmowe: 4/1
- obudowa 1U 19" Rack

#### Specyfikacja techniczna

Model	HQ-NVR1602P8-E-A
	<b>Wideo</b>
Kamery IP	16 kanałów
Obsługiwana rozdzielczość	5MP/3MP/1080p/UJGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjścia HDMI/VGA	1x VGA / HDMI 1920 x 1080P /60Hz, 1600 x 1200 /60Hz, 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x 720 /60Hz, 1024 x 768 /60Hz
	<b>Audio</b>
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (LineIn) - interkomowe
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (LineIn) - interkomowe
Nagrywanie audio	Z kamer IP z wbudowanym mikrofonem lub wejściami AUDIO IN, bądź MIC IN
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm (maks. 30 sekund na kanał)
Tryb pracy	Pentaplex - Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
	<b>Dyski twarde</b>



<b>Maks. ilość HDD</b>	2x HDD SATA
<b>Maks. pojemność HDD</b>	maks. 4TB każdy
	<b>Odtwarzanie</b>
<b>Max. bitrate (odbieranie/wysyłanie)</b>	100/80 Mbps
<b>Synchroniczne odtwarzanie kilku kanałów jednocześnie</b>	16 x 4CIF, 12 x 720p, 6 x 1080p
<b>Wyszukiwanie nagrań</b>	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik
	<b>Praca sieciowa</b>
<b>Interfejs</b>	Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s)
<b>Zdalna obsługa</b>	VMS, Przeglądarka internetowa, Mobilny ( Android, iOS, Windows Mobile)
<b>Wyjścia PoE</b>	16 portów PoE (10 /100 Mbps PoE Ethernet)
<b>Moc wyjśció PoE</b>	do 200W
	<b>Inne</b>
<b>Interfejsy</b>	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, RS485, 4 x wej. alarmowe, 1 x wyj. alarmowe
<b>Zasilanie</b>	100~240VAC, 47~63Hz, 3A
<b>Pobór mocy (bez HDD)</b>	≤ 10W
<b>Temp. pracy / wilgotność powietrza</b>	-10 °C ~+55 °C / 10% ~ 90%
<b>Wymiary</b>	445 x 290 x 45 mm , 1U
<b>Masa (bez HDD)</b>	1kg