Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-hyu-520-16xpoe-p-16797.html



Rejestrator IP 16-kanałowy HYU-520 16xPoE

Cena brutto	**3 317,70 zł**
Cena netto	**2 697,32 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18369**
Producent	**Hyundai**

Opis produktu

- 16 rejestratorów CH IP NVR, H.265 / H.264 / MPEG4
- Podwójny system O / S
- Włączona funkcja POS do 4 POS
- 1 obsługiwany kanał LPR (robiony przez funkcję kamery LPR)
- Obsługiwane zdarzenia VCA generowane przez kamery (wykrywanie ruchu, tripwire, wtargnięcie, itp.)
- 16 wejście kamery IP
- Przepustowość wejściowa: 160 Mb / s
- Przepustowość wyjścia: 256 Mb / s
- Wyjście wideo VGA (1080P) i HDMI (4K, 2K)
- 2-drożny dźwięk: 1 wyjście RCA w / 1 RCA
- Rozdzielczość wyświetlacza: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Rozdzielczość nagrywania: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Wyświetlanie na żywo do: 12MP
- Zsynchronizowane odtwarzanie 16 kanałów
- Zdolność dekodowania: 16 CH @ 1080P, 4 CH @ 4K / 8MP
- Kanały alarmowe: 4 wejścia / 1 wyjście
- Przechowywanie: 2x SATA do 6 TB (dysk twardy nie wchodzi w skład zestawu)
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) automatyczna adaptacja
- Kompatybilny z ONVIF
- Technologia ANR
- Inteligentne wyszukiwanie (dla kamer IP NEXTGEN)
- Obsługa VCA kamer IP
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- Plug & Play z kamerami IP NEXTGEN
- Połączenia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- 16 niezależnych portów na tylnym panelu (100 Mbps) PoE + 802.3af / at
- Zasilanie: 100 V ~ 240 V AC
- Zużycie PoE: ≤ 200 W
- Zużycie NVR: ≤15 W (bez HHD i PoE)
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 380 x 290 x 45 mm
- Waga: ≤ 3 kg