Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-nvr-1644kp16-p-23476.html



Rejestrator IP 16-kanałowy NVR-1644KP16

Cena brutto	**4 965,87 zł**
Cena netto	**4 037,29 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25889**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Główne cechy :

- Profesjonalny system Dual-OS- system LINUX aby zapewnić większą sprawność I niezawodność działania
- Technologia ANR zapewnia zapis nagrania wideo nawet w przypadku awarii/rozłączenia sieci LAN/WAN
- Wejścia:
- Kompresja H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG-4
- Wysoka kompatybilność z kamerami innych niż MW POWER producentów
- Obsługa 16 kamer IP
- Obsługa kamer 8 mpx
- Wyjścia:
- Niezależna praca wyjść HDMI/VGA
- HDMI – wsparcie dla rozdzielczości 4K (3840 × 2160)
- Zapis danych:

- 4 x SATA III (max. Obsługiwana pojemność dysku 6TB na interfejs), funkcja S.M.A.R.T
- Efektywne wykorzystanie dysku twardego dzięki zastosowaniu kompresji H.264+ oraz H.265 zapewniającej oszczędność pamięci od 50% do 70%
- Transmisja danych:
- Karta sieciowa typu fast ethernet 10M/100/ 1000Mbps
- 16x PoE służące do zasilania kamer MODEL :NVR-1644KP16
- Dodatkowe zarządzanie kamerami IP z poziomu rejestratora
- Wsparcie dla jednoczesnego podgląd na żywo obrazu z kamer, archiwizacja materiałów wideo, swobodnego odtwarzana zapisanych plików, nieprzerwane udostępnianie sygnału do sieci, tworzenie kopii zapasowych.
- Online’owy upgrade
- Wsparcie dla funkcji VCA (inteligentna analiza obrazu)
- Wsparcie dla natychmiastowego odtwarzania nagrania
- Szybkie wyszukiwanie nagrań dzięki funkcji “Smart search” – po dacie, kanale, typie nagrywania, wydarzeniu (wejście alarmowe/wykrycie ruchu/VCA), czasie, numeru kamery inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)
- Wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- Jeden dwukierunkowy tor audio–interkom

WEJ?CIA	
Ilo?? obs?ugiwanych kamer	16

Wielko?? strumienia wej?ciowego (rejestracja)	160 Mbps Strumie? g?ówny: 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC) Strumie? pomocniczy: 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC)
Wydajno?? sieciowa (output)	160 Mbps (128 strumieni wyj?ciowych)
WYJ?CIA	
HDMI	4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
VGA	1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz
AUDIO	1-ch, RCA (Linear, 1 K?)
DEKODOWANIE	
Kompresja	H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG-4
Rozdzielczo?? nagrywania	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Jednoczesne odtw. nagrania	4 x 8 MP lub 16 x 2MP(FullHD) (wsparcie wy?wietlania lokalnego za pomoc? podstrumieni z kamer)
INNE	
Liczba jednoczesnych u?ytkowników zdalnych	128 (dodatkowy kana? kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu-kana? ZERO)
Archiwizacja	4 x SATA III z??cze / USB /wewn?trzny lub zewn?trzny dysk HDD / ?ci?ganie przez sie?/ NAS (NFS), SAN (iSCSI)
Max pojemno?? dysku	6TB z diagnostyk? dysku S.M.A.R.T+ zaawansowane zarz?dzanie przestrzeni? dysku
Tryb nagra?	R?czne, ci?g?e, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm

Obs?ugiwane protoko?y sieciowe	TCP/IP, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Podgl?d zdalny	Przegl?darki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari Urz?dzenia mobilne z: iOS, Android, Windows Mobile
Obs?uga zdalna	Obs?uga przez www (Firefox, IE), obs?uga przez "chmur?", DynDNS, obs?uga IP z H.265
Tor audio	Tak (dwukierunkowy) 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1k?)
Interfejs sieciowy	2x RJ-45 1000 Mbps full-duplex Ethernet interface
Z??cza USB	Tylny panel 1× USB 3.0, przedni panel 2× USB 2.0
Wej/wyj?cia alarmowe	16 wej?cia (NO/NC) / 4 wyj?cia (przeka?nikowe)+1 x RS-232 dla PC, 2 x RS-485 (PTZ+KB)
DETEKCJA I ALARM	
Monitorowanie zdarze?	Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, manipulacji wideo, przepe?nienia dysku twardego, b??du dysku twardego, roz??czenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania
Uruchamianie akcji alarmowych	Sygnalizacja d?wi?kowa, pe?ny ekran, wys?anie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania
Inteligentne funkcje	Przekroczenie linii, wtargni?cie w obszar, znikni?cie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy (pierwszy kana?), detekcja audio, liczenie osób
Zasilanie PoE NVR-1644KP16- (PoE)	16XRJ-45 100 Mbps full- duplex Ethernet
Moc ca?kowita PoE	≤ 200 W
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Napi?cie zasilania	12VDC NVR-1644K / 48 VDC NVR-1644KP16

Pobór mocy NVR bez HDD	≤ 15 W
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10 to +55° C (14 to 131° F)
Wilgotno?? (nieskondensowana)	10 to 90 %
Typ obudowy	le??ca RaCK 19?
VGA	1CH,1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768
HDMI	Standard 1.3a, 1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768
Wymiary (szer. × g?. × wys.)	445×390×70mm (17.5?×15.3?×2.8?)
Waga bez dysku twardego	≤ 5 kg (2.2 lb)