Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-bcs-l-nvr3202-a-4ke2-p-25976.html



Rejestrator IP 32-kanałowy BCS-L-NVR3202-A-4KE(2)

Cena brutto	**2 067,63 zł**
Cena netto	**1 681,00 zł**
Numer katalogowy	**28851**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Dwudyskowy rejestrator IP model BCS-L-NVR3202-A-4KE(2) marki BCS Line.

Umożliwia pracę w trybie PENTAPLEX. Oznacza to, że jednocześnie może wykonywać 5 funkcji: podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp.

Niezawodność gwarantuje system operacyjny Linux.

Przystosowany do nagrywania obrazu z 32 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K. Rejestrator pochodzi z nowej serii BCS Line. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p). Wyjścia mogą pracować jednocześnie.

Posiada jedno wejście oraz jedno wyjście audio. Ponadto model wyposażony został w cztery wejścia oraz dwa wyjścia alarmowe.

Archiwizacja danych następuje poprzez USB lub pobieranie przez sieć. W rejestratorze dostępne są 2 porty 1×USB2.0, 1×USB3.0, jeden umiejscowiony z tyłu urządzenia a drugi z przodu.

Posiada inteligentne funkcje, takie jak:

- Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora, Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
- Ai - Funkcje inteligentne z kamer, Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, ARTR, mapa ciepła
- Ai - Ochrona perymetryczna, 2 kanały z rejestratora, 10 zasad na kanał / 8 kanałów z kamer
- Ai - Detekcja twarzy, 1 kanał z rejestratora (12 obrazów/s) / 8 kanałów z kamer / atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
-

SMD - 4 kanały z rejestratora / 8 kanałów z kamer.

Obsługiwana ilość dysków: 2x HDD SATA do 16TB.

Zasilanie: 12V DC, pobór mocy: do 10W (bez HDD). Waga rejestratora (bez HDD): 1500g.

CHARAKTERYSTYKA REJESTRATORA

- Nagrywanie: Do 32 kamer w rozdzielczości maksymalnej 16Mpx,
- Kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG,
- Jednoczesna praca wyjść: HDMI/VGA (4K/1080P),
- Interfejs sieciowy: 1× RJ-45 (10/100/1000M),
- Obsługiwane funkcje inteligentne AI,
- ONVIF,
- Bitrate przychodzący / wychodzacy: 256Mbps(180Mbps Ai) / 256Mbps(180Mbps Ai),
- Wejście/wyjście audio: 1/1,
- Wejście/wyjście alarmowe: 4/2,
- Obsługa HDD: 2x SATA maks. 16TB,
- Porty dodatkowe: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0,
- Zasilanie: 12V DC.

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO	
Obs?uga kamer	32
Wej?cie/wyj?cie audio	1/1
WY?WIETLANIE	
Rozdzielczo??	VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Odtwarzanie	32 kana?ów
Podzia? na wyj?ciach	1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36
Wydajno??	2×32/24M(20fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) / 16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) / 1×32/24M Ai(20fps) / 2×16M Ai(30fps) / 4×12M Ai(30fps) / 4×8M Ai(30fps) / 8×5M Ai(30fps) / 12×4M Ai(30fps) / 24×2M Ai(30fps)
NAGRYWANIE	
Kompresja	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczo?? nagrywania	32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Bit rate	Pasmo wej. 384Mbps(200Mbps Ai) Pasmo wyj. 384Mbps(200Mbps Ai)
ALARM	
Wej?cia alarmowe	4
Wyj?cia alarmowe	2
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA	
Archiwizacja	Mo?liwo?? zgrywania materia?u na no?niki zewn?trzne typu USB FLASH, USB HDD
SIE?	

Interfejs	1x RJ-45 port (10M/100/1000M)
Protoko?y	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration
Zgodno??	ONVIF (S/G/T)
Liczba portów PoE	-
OBS?UGA DYSKÓW	
HDD	2x HDD do 16TB ka?dy (??cznie 32TB)
Tryb HDD RAID	-
DODATKOWE INTERFEJSY	
USB	1×USB2.0, 1×USB3.0
Porty szeregowe	RS232, RS485
OGÓLNE	
Zasilanie	DC12V
PoE	-
Pobór pr?du	Max. 10W (bez dysku)
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary (W×D×H)	375mm × 281.5mm × 53mm
Waga netto	1500g