Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 16:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-bcs-nvr32025me-ii-p-14672.html



Rejestrator IP 32-kanałowy BCS-NVR32025ME-II

Cena brutto	**1 610,08 zł**
Cena netto	**1 309,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15951**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-NVR32025ME-II

SYSTEMY IP » Rejestratory » 32-kanałowe

Dostępność: ***Produkt dostępny w ofercie***

BCS-NVR32025ME-II: Ilość kanałów video: do 32 kanałów IP; nagrywanie max 32 kamer IP - 8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 200 Mbps; Ilość dysków: 2 szt (max 6TB); eSata: brak; porty USB: 2; Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 2; Obsługa kamer szybkoobrotowych: TAK; Pentaplex: TAK; Wyjścia Video: HDMI 4K, VGA, Dźwięk: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio; PoE: N/A; wymiary: 1U 375mm×285mm×55mm; zasilanie: DC12V/4A

Podstawowe cechy BCS-NVR32025ME-II

32 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
Nagrywanie max. 32 kamer IP@8Mpx,6MPx,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 200 Mbps
Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów
Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
Obsługa 2 dysków SATAIII max. 6TB każdy, 2 porty USB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD

Dodatkowe cechy produktu

Specyfikacja	BCS-NVR32025ME-II
System	
Procesor	Wysokowydajny procesor Quad-Core
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentaplex
Kontrola	Mysz, Klawiatura, Sieć
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	32 kanały
Wyjście Video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Wyj./Wej. Audio	1 Wyj., 1 Wej. audio, RCA/Linia
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Sekwencja	tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy na każdym kanale
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
Nagrywanie w rozdzielczości	8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520),
Max. zajętość pasma	Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 M
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Z
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD > Regularne

Interwały nagrań	~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	agrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekrano