

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-bcs-nvr3208-4k-p-9930.html>



Rejestrator IP 32-kanalowy BCS-NVR3208-4K

Cena brutto	4 581,75 zł
Cena netto	3 725,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10513
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-NVR3208-4K:

- Kodowanie : H.265/H.264/MJPEG 32 kanały,
- Obsługiwana rozdzielczość kamer : 12Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P
- Max. bitrate 192 Mb/s,
- Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF: TAK
- Obsługa HDD: 8szt. SATA/HDD, max. 48TB (max. 6TB każdy),
- eSATA 1 port,
- Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 6,
- Wyjścia Video : 2 x HDMI, 1 x VGA max. rozdzielczość - 3840x2160
- Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M),
- Dodatkowe interfejsy : RS485, RS232, 4 x USB,
- Wymiary : 445mmx440mmx95mm, 6.6 Kg(bez HDD)
- Zasilanie : AC100-240V

Dane techniczne:

System	
Procesor	Wysokowydajny procesor
System operacyjny	Embedded LINUX
Funkcjonalność	Funkcja pentapanel
Kontrola	Panel przedni, Mysz, Pilot, K
Video i Audio	
Obsługa kamer IP	32 kanały
Lista producentów	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, D Sanyo, Sony, Videosec, Vivo
Wyjście Video	2 x HDMI, 1 x VGA
Wyj./Wej. Audio	1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dw
Ekran	
Podział ekranu	1/4/8/9/16/25/
Rozdzielczość wyj. video	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024
Sekwencja	Tak
Strefy prywatności	4 definiowalne strefy detekcji
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kar
Nagrywanie	
Kompresja	H.265 / H.264 / M
Nagrywanie w rozdzielczości	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 10
Max. zajętość pasma	od 48 ~ 20 Mb/s, Max. bite
Jakość nagrań	CBR, VBR(1~6 pozi
Tryby nagrań	Ręczne, Terminarz (Regularne (Ciągłe), MD (Video detekcja: i
Priorytet nagrań	Ręczne > Alarm > MD >

Interwały nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1
Detekcja & Alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Sp
Detekcja Ruchu	Strefy: 396(22x18), Cz
Zanik Video & Zasłonięcie	Tak
Wej. alarmowe	16 kanałów
Wyj. alarmowe/przełącznikowe	6 kanałów
Odtwarzanie & Archiwizacja	
Odtwarzanie kanałów	1/4/9/16
Tryb szukania	Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszuki
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, P Pełny ekran, Powtórzenie, Archiw
Archiwizacja	Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD
Sieć	
Port	2 x RJ-45 port (10/100
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, BCS IP, DVR)
Max. liczba użytkowników	128 (jednoczesnych p
Obsługa smartfon	iPhone, iPad, android, Wi
Obsługa dysków	
HDD	8 portów SATA III, max. 48TB
eSATA	1 port
Zajętość	Max 3.6GB/H na k
Zarządzanie HDD	Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykry
Nagrywarka CD/DVD-RW	Możliwość wbudowania 1 n
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty USB 3.0 / 2 por
PoE	Brak
RS232	Klawiatura, Komunika
RS485	PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	AC100-240V
Pobór prądu	18.8W
Warunki pracy	-10 ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary	445x440x95(mm)
Waga	6.6 KG (bez HD