Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-bcs-v-nvr0802-4k-p-21277.html



Rejestrator IP 32-kanałowy BCS-V-NVR0802-4K

Cena brutto	**2 182,06 zł**
Cena netto	**1 774,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23407**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy 8 kanałowy IP model BCS-V-NVR0802-4K marki BCS View.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.
Rejestrator obsługuje maksymalnie 16 kamer sieciowych IP. Rozdzielczość nagrywania 12Mpx - 4K.
Obsługuje Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 podwójny strumień kodowania.

Posiada interfejs pomocniczy 2x USB (1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0). Niezależna praca wyjść HDMI (3840x2160)/VGA (1920x1080).
Obsługuje 2x dysk HDD Sata (max. 8TB każdy).
Wejścia/wyjścia audio: 1/1, rozmowa dwukierunkowa.
Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1.
Posiada port sieciowy 1x RJ-45 (10M/100M/1000M).

Rejestrator umożliwia obsługę funkcji inteligentnych.

Przepustowość przychodząca/wychodząca: 80Mbps/ 256Mbps.

Posiada wbudowany Web Service, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna (BCS View Manager), P2P.

CHARAKTERYSTYKA

- Ilość kanałów: 8 do 12Mpx,
- Technologia: IP,
- Kompresja wideo: Ultra H.265+/H265/H.264+/H.264,
- Wejścia/wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI,

- Wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1,
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1, komunikacja dwukierunkowa,
- Archiwizacja: 2x HDD Sata do 8TB każdy,
- Dodatkowe porty: 2x USB,
- Przepustowość przychodząca/wychodząca: 80Mbps/ 256Mbps,
- Interfejs sieciowy: 1x RJ-45 (10/100/1000M),
- Zasilanie: DC12V.

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO	
Obsługa kamer	8
Audio I/O	1/1
Dwukierunkowa rozmowa	Tak
WYŚWIETLANIE	
Wyjście wideo	1x HDMI, 1x VGA
Rozdzielczość	12Mpx
Podział obrazu	-
Strefy prywatności	-
OSD	-

NAGRYWANIE	
Kompresja wideo/audio	Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12Mpx
Tryby nagrań	-
Interwał nagrań	-
Bit rate	80Mbps, 256Mbps
DETEKCJA OBRAZU I ALARM	
Wyzwalanie zdarzeń	-
Detekcja ruchu	-
Zanik Wideo i Zasłonięcie	-
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA	
Odtwarzanie nagrań	1/4/8@1080P
Archiwizacja	2x SATA, 2x USB
Synchroniczne odtwarzanie	8 kamer (1080p)
SIEĆ	
Interfejs	1x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Interfejs optyczny	-
Funkcje sieciowe	-

OBSŁUGA DYSKÓW	
HDD	2x SATA do 8TB
Tryb HDD RAID	-
eSATA	-
DODATKOWE INTERFEJSY	
USB	2x USB2.0, 1x USB3.0
Interfejsy dodatkowe	-
OGÓLNE	
Zasilanie	DC12V
Pobór prądu	≤ 40 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-
Wymiary (W×D×H)	1U 385 x 315 x 52 mm
Waga netto	≤ 1kg