Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-bcs-v-nvr3204-4k-p-21272.html



Rejestrator IP 32-kanałowy BCS-V-NVR3204-4K

Cena brutto	**4 981,60 zł**
Cena netto	**4 050,08 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23402**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy 32 kanałowy IP model BCS-V-NVR3204-4K marki BCS View.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny procesor i system operacyjny, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością.
Rejestrator obsługuje maksymalnie 32 kamery sieciowe IP. Rozdzielczość nagrywania 12Mpx - 4K.
Obsługuje Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 podwójny strumień kodowania.

Posiada interfejs pomocniczy RS485, RS232, 3x USB (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0). Niezależna praca wyjść HDMI (3840x2160)/VGA (1920x1080).
Obsługuje 4x dysk HDD Sata (max. 8TB każdy) oraz 1x dysk eSATA.
Wejścia/wyjścia audio: 1/1, rozmowa dwukierunkowa.
Wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4.
Posiada port sieciowy 2x RJ-45 (10M/100M/1000M).

Rejestrator umożliwia obsługę funkcji inteligentnych. Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar.

Maksymalna przepustowość urządzenia to 256Mbps na wejściu oraz 256Mbps na wyjściu.

Posiada wbudowany Web Service, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna (BCS View Manager), P2P.

Przydatną funkcją jest również obsługa kamer innych producentów po wykupieniu dodatkowej licencji.

CHARAKTERYSTYKA

- Ilość kanałów: 32 do 12Mpx,

Technologia: IP,

- Kompresja wideo: Ultra H.265+/H265/H.264+/H.264,
- Wejścia/wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4,
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1, komunikacja dwukierunkowa,
- Funkcje: ANR, POS,
- Archiwizacja: 4x HDD Sata do 8TB każdy,
- Dodatkowe porty: 3x USB, eSATA,
- Przepustowość wejściowa/wyjściowa: 256/256Mbps
- Interfejs sieciowy: 1x RJ-45 (10/100/1000M),
- Zasilanie: AC240V.

DANE TECHNICZNE

WIDEO I AUDIO	
Obsługa kamer	32
Audio I/O	1/1
Dwukierunkowa	Tak

rozmowa	
WYŚWIETLANIE	
Wyjście wideo	1x HDMI, 1x VGA
Rozdzielczość	HDMI4K: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Podział obrazu	HDMI4K/VGA: 1/4/8/16/32
Strefy prywatności	-
OSD	-
NAGRYWANIE	
Kompresja wideo/audio	Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Tryby nagrań	-
Interwał nagrań	-
Bit rate	Pasmo wej. 256Mbps Pasmo wyj. 256Mbps
DETEKCJA OBRAZU I ALARM	
Wyzwalanie zdarzeń	-
Detekcja ruchu	-
Zanik Wideo i Zasłonięcie	-
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
ODTWARZANIE I ARCHIWIZACJA	

Archiwizacja	4x SATA, 3x USB
Synchroniczne odtwarzanie	-
SIEĆ	
Interfejs	2 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
OBSŁUGA DYSKÓW	
HDD	4x SATA do 8TB każdy
Tryb HDD RAID	-
eSATA	Tak
DODATKOWE INTERFEJSY	
USB	2x USB2.0, 1x USB3.0
Interfejsy dodatkowe	RS485, RS232
OGÓLNE	
Zasilanie	AC100~240V
Pobór prądu	≤ 20 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-
Wymiary (W×D×H)	1.5U 445mm x 400mm x 71mm
Waga netto	≤ 5kg