

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-dhi-nvr4832-4ks2-p-14590.html>



## Rejestrator IP 32-kanałowy DHI-NVR4832-4KS2

Cena brutto	<b>4 059,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 300,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15852</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

<b>Standard:</b>	<u>TCP/IP</u>
Obsługiwane rozdzielczości:	32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	1 szt. <u>HDMI</u> 1 szt. <u>VGA</u>
Obsługa audio:	32 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon, <u>CINCH</u>
Wyjścia audio:	1 szt. <u>CINCH</u>
Metoda kompresji obrazu:	<u>H.265</u> / <u>H.264</u> / <u>MJPEG</u>
Łączna maks. prędkość zapisu:	800 <u>kl/s</u> @ 3840 x 3160 px, 800 <u>kl/s</u> @ 3072 x 2048 px, 800 <u>kl/s</u> @ 2592 x 1944 px, 800 <u>kl/s</u> @ 2560 x 1440 px, 800 <u>kl/s</u> @ 2048 x 1536 px, 800 <u>kl/s</u> @ 1920 x 1080 px, 800 <u>kl/s</u> @ 1280 x 720 px, 800 <u>kl/s</u> @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 6 TB <u>SATA III</u>
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, <u>TCP/IP</u> , IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,

	DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, <a href="#">ONVIF 2.4</a>
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
<b>Przepływność (bitrate):</b>	max. 200 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
<b>ONVIF:</b>	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">gDMSS Lite</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iDMSS Lite</a></li> </ul> Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	<a href="#">RS-485</a> - Pelco-D, Pelco-P i inne , Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	230 V <u>AC</u>
Waga:	6.41 kg
Wymiary:	440 x 450 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

