

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-dhi-nvr5232-16p-4ks2e-p-18009.html>



Rejestrator IP 32-kanałowy DHI-NVR5232-16P-4KS2E

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 4 563,25 zł |
| Cena netto | 3 709,96 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 19779 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| | |
|---|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 16 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| USB: | 1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA III |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IP Filter, FTP, IP Search, Alarm Server, P2P, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) |
| Przepływność (bitrate): | max. 320 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa |

| | |
|--|--|
| | <p>aplikacja imou</p> <ul style="list-style-type: none"> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 2 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485, PELCO-D/P Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Switch PoE: | <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanal, PoE (802.3af/at), max. 130 W (łącznie) • ePoE : Porty 1 ... 8 |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz |
| Waga: | 2.65 kg |
| Wymiary: | 375 x 327 x 53 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |