

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-dhi-nvr5232-ei-p-29181.html>



## Rejestrator IP 32-kanałowy DHI-NVR5232-EI

Cena brutto	<b>4 254,57 zł</b>
Cena netto	<b>3 459,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32395</b>
Kod producenta	<b>NVR5232-EI</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

### SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 32 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanały - Audio z kamer</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>
Wjścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG
Przepływność (bitrate):	max. 384 Mbs
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania</li> <li>• Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)</li> <li>• Funkcja Smart Playback</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednocześnie odzwierzcienie nagrań z maks. 32 kamer @ 1080p (bez AI)</li> <li>Jednocześnie odzwierzcienie nagrań z maks. 24 kamer @ 1080p (AI)</li> </ul>
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Załóż kopowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register
ONVIF:	2.1.12
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)  <ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Darmowa aplikacja DMSS</li> <li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną?</li> </ul>
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień główny</li> <li>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</li> </ul>
USB:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 szt. USB 2.0</li> <li>1 szt. USB 3.0</li> </ul>
Porty szeregowo:	RS-485, RS-232
Wyjścia / wejścia alarmowe:	4 / 2
Strony głośnikami obrotowymi PTZ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</li> <li>RS-485 - PELCO-D/P i inne</li> </ul>
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	

Wybrane funkcje:

- Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wargni/cie, detekcja twarzy
- SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu skaryfikowanego jako: cz/owiek, pojazd silnikowy
- Filtrowanie fa/szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
- Rozpoznawanie twarzy
- Analiza twarzy: okre/lenie p/ci, wieku oraz charakterystycznych elementów wygl/da (okulary, zarost, maska)
- Obs/uga do 20 baz danych twarzy, ??cznie z 20 000 zdj?? twarzy
- W bazie poza fotografi/ twarzy, przechowywane mog/by? r/wnie? takie informacje, jak: nazwisko, p/ni, data urodzenia, narodowo??, adres, numer ID
- Inteligentne wyszukiwanie twarzy wed/ug metadanych r/nych obiektów lub pracy/ania zdj?? twarzy do urz/żnienia i porównywania ich z nagranyimi twarzami wed/ug podobie?stwa
- Strefy prywatno?ci
- Wpó/praca z terminalami POS (Point of Sale)  
Funkcje realizowane przy wspó/pracy rejestratora z kamerami obs/uguj/nyimi te funkcje :
- ANPR
- Listy zamotyrowanych i niezamotyrowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów
- Liczenie ludzi / pojazdów
- szacowanie wielko?ci zgromadzonego ?umna
- mapa cieplna
- obs/uga metadanych - automatyczne wykonywanie zdj?? oraz zbieranie informacji umo?liwiaj/tych p/niacj/ identyfikacj/ osób i pojazdów, które spowodowa/ly wyzwolecie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)

Obs/uga mysz?:

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie:

12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy:

max. 10 W (bez HDD)

Temperatura pracy:

-10 °C ... 55 °C



Waga:	1,53 kg
Wymiary:	375 x 284 x 55 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, niemiecki, serbski, słoweński, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA