Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-dhi-nvr5232-ei-p-29181.html



Rejestrator IP 32-kanałowy DHI-NVR5232-EI

Cena brutto	**4 254,57 zł**
Cena netto	**3 459,00 zł**
Numer katalogowy	**32395**
Kod producenta	**NVR5232-EI**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obs?ugiwane rozdzielczo?ci:	max. 32 Mpx
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obs?uga audio:	• 32 Kana?y - Audio z kamer • Obs?uga dwukierunkowego audio
Wej?cia audio:	1 szt. CINCH
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Przep?ywno?? (bitrate):	max. 384 Mb/s
Obs?ugiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	R?czny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive, dysk zewn?trzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagra?:	• Wyszukiwanie nagra? po czasie i typie zdarze?. Odtwarzanie: do przodu, do ty?u, przyspieszanie, zwalnianie nagrania • Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) • Funkcja Smart Playback

	• Jednoczesne odtwarzanie nagra? z maks. 32 kamer @ 1080p (bez AI) • Jednoczesne odtwarzanie nagra? z maks. 24 kamer @ 1080p (AI)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Pe?na obs?uga przez sie?, Zdalne kopiowanie nagra?, Wbudowany web-serwer
Protoko?y sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register
ONVIF:	21.12
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurowa? P2P w rejestratorach Dahua oraz jak w??czy? aplikacj? mobiln?
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
RTSP URL:	• rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny • rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
USB:	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowe:	RS-485, RS-232
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	4 / 2
Sterownie g?owicami obrotowymi PTZ:	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	

Wybrane funkcje:	• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargni?cie, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: cz?owiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Rozpoznawanie twarzy • Analiza twarzy: okre?lenie p?ci, wieku oraz charakterystycznych elementów wygl?du (okulary, zarost, maska) • Obs?uga do 20 baz danych twarzy, ??cznie z 20 000 zdj?? twarzy • W bazie poza fotografi? twarzy, przechowywane mog? by? równie? takie informacje, jak: nazwisko, p?e?, data urodzenia, narodowo??, adres, numer ID • Inteligentne wyszukiwanie twarzy wed?ug metadanych ró?nych obiektów lub przesy?ania zdj?? twarzy do urz?dzenia i porównywania ich z nagranymi twarzami wed?ug podobie?stwa • Strefy prywatno?ci • Wspó?praca z terminalami POS (Point of Sale) Funkcje realizowane przy wspó?pracy rejestratora z kamerami obs?uguj?cymi te funkcje : • ANPR • Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów • liczenie ludzi / pojazdów • szacowanie wielko?ci zgromadzonego t?umu • mapa cieplna • obs?uga metadanych - automatyczne wykonywanie zdj?? oraz zbieranie informacji umo?liwiaj?cych pó?niejsz? identyfikacj? osób i pojazdów, które spowodowa?y wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych)
Obs?uga mysz?:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

Waga:	1.53 kg
Wymiary:	375 x 284 x 55 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, czeski, fi?ski, grecki, rumu?ski, serbski, s?owe?ski, w?gierski
Producent / Marka:	DAHUA