Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-ds-7632ni-i216p-poe-p-12200.html



# Rejestrator IP 32-kanałowy DS-7632NI-I2/16P PoE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 762,53 zł** |
| Cena netto | **5 497,99 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **13078** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

DS-7632NI-I2/16P jest nowoczesnym rejestratorem sieciowym zdolnym do rejestracji i odtwarzania kamer o rozdzielczości powyżej 6 megapikseli. Posiada wyjście monitorowe HDMI obsługujące rozdzielczość do 4K i gigabitową kartę sieciową.

DS-7632NI-I2/16P ma wbudowane 16 portów Fast Ethernet z PoE do komunikacji i zasilania kamer systemu monitoringu.

DS-7632NI-I2/16P może zapisywać i przechowywać materiał video na maksymalnie 2 dyskach twardych - każdy o pojemności do 6TB oraz wspiera dekodowanie obrazów z kamer z H.264 i H.265. Rejestrator cechuje wysoka wydajność pracy w sieci i jest on kompatybilny z iVMS-4200 i iVMS-450/4500HD.

Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP | 32 szt. |
| Maksymalna szybkość rejestracji | 256 Mbps |
| Obsługiwane kamery IP | HIKVISION, ONVIF |
| Nagrywanie audio z kamer IP | Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI) |
| Tryby rejestracji | Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny |
| Porty z PoE dla kamer | 16 szt. (10/100Mbps), budżet 200W (802.3af/at) |
| Interfejsy Ethernet | 1 szt. (100/1000Mbps) |
| Wydajność sieciowa | 256 Mbps (128 strumieni wyjściowych) |
| Wyjścia monitorowe | 1 szt. (HDMI 3840x2160@60/30Hz, 1920x1080p@60Hz, 1280x1024@60Hz), VGA 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768/60Hz) |
| Zdolność do wyświetlania lokalnego | 4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyświetlanie lokalne kamer o rozdzielczości do 12MP, wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer) |
| Liczba dysków wewnętrznych | 2 szt. (SATA) |
| Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku | 6 TB |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP |
| Obsługiwane serwisy DDNS | www.hik-online.com (darmowy), DynDNS |
| Oprogramowanie do obsługi zdalnej | iVMS-4200 (darmowy) |
| Współpraca ze smartfonami i tabletami | Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD |
| Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych | 128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO) |
| Wejścia alarmowe | 4 szt. (NO/NC) |
| Wyjścia alarmowe | 1 szt. (przekaźnikowe) |
| Porty USB | 2 szt. (dla pen-drive, myszki, 1 x 3.0 + 1 x 2.0) |
| Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |
| Inne | Obsługa przez www (Safari, Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" EZVIZ |
| Zasilanie | 230 VAC |
| Pobór mocy | 15 W (bez dysków) |
| Temperatura pracy | -10..55 °C |
| Wymiary | 380x290x45 mm |
| Waga | 3 kg |
| Akcesoria w komplecie z rejestratorem | Mysz USB, kable do dysków |
| Spełniane normy i standardy | CE |