

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-32-kanalowy-ds-7732ni-e4-p-8839.html>

Rejestrator IP 32-kanałowy DS-7732NI-E4



Cena brutto	2 931,09 zł
Cena netto	2 383,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09336
Producent	HIKVision

Opis produktu

Wsparcie dla kamer IP: Hikvision, ONVIF, Axis, Panasonic, Samsung i innych

- Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 5Mpix
- Pasma dla kamer 200Mb/s
- Lokalne wyjście wideo HDMI i VGA (do 1920x1080)
- Dwa strumienie wideo
- Odtwarzanie do 16 kanałów wideo jednocześnie (16x4CIF)
- Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD

Rejestrator NVR **DS-7732NI-E4** przeznaczony do rejestracji obrazu z 32 kamer IP o rozdzielczości do 5Mpix, wyposażony w wyjście wideo VGA/HDMI/BNC zapewniający obsługę zdalną oraz lokalną za pomocą myszki komputerowej i intuicyjnego układu menu. Rejestrator wspiera kamery dwustrumieniowe i dynamicznie przełącza strumień wideo w celu maksymalnego wykorzystania mocy układu DSP.

Parametry techniczne

Model	Hikvision DS-7732NI-E4
Kod	K22341
Standard	IP
System operacyjny rejestratora	Embedded Linux
Liczba kanałów	32
Maksymalny strumień danych wejściowych [Mb/s]	200
Maksymalny strumień danych wyjściowych [Mb/s]	80
HDD	4xSATA II (max 16TB) lub 2 x SATA II + 1 x DVD-R/W
Funkcja monitorowania stanu dysku S.M.A.R.T.	tak
Funkcja Pentaplex	Obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalny w tym samym momencie
Monitor systemu	Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rejestracji, awaria dysku, zapelnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawnionego logowania
Akcje alarmowe	Uruchomienie rejestracji, powiadomienie dźwiękowe, wysłanie komunikatu na adres e-mail, powiadomienie centrum monitorowania, uruchomienie presetu kamery PTZ
Jednoczesne odtwarzanie nagrań	bezpośrednio z rejestratora-max 6 kanałów 1080P, 12 kanałów 720P, 16 kanałów 4CIF

Obsługiwane marki kamer	ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, PANASONIC, Pelco, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek, ZAVIO, ONVIF lub PSIA
Port Ethernet	2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Kompresja	H.264
Nagrywanie	Ciągłe, harmonogramowe, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych Funkcja zabezpieczenia wybranych nagrań przed usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem.
Zoom cyfrowy	Powiększanie dowolnego fragmentu do rozmiaru pełnego ekranu
Protokoły	TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP
Backup	USB na pendrive lub dysk zewnętrzny, przez sieć LAN na komputerze PC lub dysku sieciowym
Aplikacja kliencka (Windows, Mac)	iVMS - 4200 oprogramowanie komputerowe iVMS - 4500 oprogramowania na smartfony
Wejścia / wyjścia audio	1 / 1 (dwukierunkowa wymiana komunikatów, sygnał z wejścia nie jest nagrywany)
We/Wy alarmowe	16/8
Wyjścia wideo	HDMI, VGA (D-Sub)
Dodatkowe złącza	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS-232, RS-485
Dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnych	Android, Symbian, WindowsMobile, iPhone, BlackBerry
Obsługa przeglądarek	IE, Chrome, Opera, Safari, itp
Montaż w szafie Rack	19", 1.5U
Temperatura pracy	-10 ... 55 °C
Pobór mocy	<20 W (bez dysku)
Napięcie zasilania	230V/AC
Wymiary	445 x 390 x 70 mm (szer. x głęb. x wys)
Masa	<4 kg