Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-bcs-b-snvr0401-p-21068.html



Rejestrator IP 4-kanałowy BCS-B-SNVR0401

Cena brutto	**289,05 zł**
Cena netto	**235,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23160**

Opis produktu

Rejestrator 4 kanałowy IP przystosowany jest do współpracy z 4 kamerami IP w rozdzielczości maksymalnej 4Mpx. Obsługuje funkcje zaawansowanej wideo detekcji: detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar. Rejestrator posiada 1 wejście i 1 wyjście audio, port RJ-45, 2 porty USB, wyjście HDMI 1080P oraz VGA. Możliwość podłączenia 1 dysku SATA do 6TB. Wymiary: smart 200×205×48mm (W×D×H) 1kg(bez dysków). Zasilanie: 12V DC, Pobór mocy <10W (bez dysków).

Charakterystyka rejestratora BCS-B-SNVR0401

- Wyświetlanie i nagrywanie do 4 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 4Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maksymalne pasmo przychodzące 40Mbps, wychodzące 60Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI(1920×1080) i VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 2×USB, 1×RJ45
- Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Zasilanie DC 12V

Model	BCS-B-SNVR0401
System wideo	IP
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	4
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 1080P, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI/VGA: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Podział na wyjściach	HDMI/VGA: 1/4
Rozdzielczość nagrywania	4M/3M/1080P/1.3M/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 40Mbps, Wychodzące: 60Mbps
Dekodowanie	1-ch@4M, 2-ch@1080P
Kompresja wideo	H.265+/H265/H.264+/H.264 (kamery połączone przez Onvif H.264)
Odtwarzanie nagrań	1/4
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100Mbps)
Zdalne połączenia	64

Zgodność	Onvif
Wideo detekcja	Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
Dysk twardy	1×SATA max 6TB
Interfejsy	2×USB2.0
Zasilanie	12V DC, Pobór mocy <10W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	smart 200×205×48mm (W×D×H) 1kg(bez dysków)