

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-bcs-nvr0401x5me-p-11089.html>

## Rejestrator IP 4-kanałowy BCS-NVR0401X5ME



Cena brutto	<b>670,36 zł</b>
Cena netto	<b>545,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11828</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**BCS-NVR0401X5ME** to 4-kanałowy rejestrator obsługujący kamery do 5Mpix. Urządzenie obsługuje 1 HDD max do 4TB. Rejestrator obsługuje kamery innych producentów, gniazdo RJ-45 pozwala na podpięcie rejestratora do sieci a 2 porty USB pozwolą na podłączenie do urządzenia przenośnej pamięci flash lub myszki. Wszystko zamknięte jest w obudowie Mini 1U o wymiarach 325x240x45mm.

**Uwaga: Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.**

#### Cechy produktu

- 4 kanałowy rejestrator sieciowy NVR
- Procesor Dual-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.264/MJPEG podwójny strumień kodowani
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów (max. 2 kamery 5/3Mpx lub 4 kamery 1080p)
- Podgląd kanałów w lokalnym menu w podziale : 2 kanały 5/3 Mpx / 4 kanały 1080p / 8 kanałów D1 (extra strumień) - ust. domyślne
- Obsługa kamer IP innych marek: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Obsługa dysków SATA do max. 4TB, 2 porty USB2.0
- Wbudowany web-service, CMS(DSS/PSS) i DMSS
- Obsługa wybranych modemów 3G/WiFi poprzez port USB

#### Specyfikacja

System	Wbudowany dual-core
Procesor	LINUX
System operacyjny	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i
Funkcjonalność systemu	Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, Sieć
Wideo / Wyświetlanie	
Standard Wideo	PAL
Ilość wejść wideo	4 kanały
Wyjścia monitorowe	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczości wyświetlania	2560x 1920, 1920x1080, 1280 x1024, 1280x720, 1024x768
Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 w zależności od wersji kanałowej
Sekwencja obrazu	Tak
Maski prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Audio	
Wejście	Audio poprzez kamerę IP
Wyjście	N/A
Dwukierunkowa komunikacja	1/1 wejście/wyjście, RCA
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość nagrywania	5Mp (2560x1920) / 3Mp (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576)



Zajętość pasma	48~8192Kb/s na kanał
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja video, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Priorytet nagrywania	Manualne >Detekcja ruchu>Ciągłe
Interwał nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.
Wideo detekcja i Alarm	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Wyzwalanie zdarzeń	Strefy: 396 (22x18), Czułość: 1~6 poziomów
Detekcja ruchu	tak
Zanik sygnału, zakrycie kamery	N/A
Wejścia/Wyjścia alarmowe	
Odtwarzanie i Archiwizacja	1/4/9/16 w zależności od wersji kanałowej
Odtwarzanie nagrań	Czas/Data, Alarm, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
Tryb wyszukiwania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Funkcje odtwarzania	Pendrive / wewnętrzna nagrywarka SATA / Sieć
Archiwizacja danych	
Sieć	Port RJ-45 (10/100Mbps)
Interfejs	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,
Obsługiwane protokoły	PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, NVS
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, Przeglądanie logów
Dysk	
Dysk Twardy	1 port SATA, Max 4TB HDD
Zarządzanie dysku	Monitorowanie dysku
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty
RS485	N/A
Pozostałe	
Zasilanie	DC12V/2A
Pobór prądu	10W bez HDD
Warunki środowiskowe	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	mini 1U, 325x240x45mm
Waga	1.25kg bez HDD