Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-bcs-p-nvr0401-4k-4p-p-20421.html



Rejestrator IP 4-kanałowy BCS-P-NVR0401-4K-4P

Cena brutto	**1 150,06 zł**
Cena netto	**935,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22457**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Ta nagrywarka obsługuje kodowanie obrazu: H.265 / H.264, na 4 kanałach w rozdzielczości obsługiwanych kamer: 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF; działa z ONVIF, obsługuje HDD: 1 pc. SATA / HDD, maks. 6 TB, Wejścia / wyjścia alarmowe: 4/1, Wyjścia wideo: 1 x HDMI, VGA max. rozdzielczość - 3840x2160 Sieć: RJ-45 (10 / 100M), 3 x USB, Wymiary: 44 × 260 × 240 mm, do 1,12 kg (bez HDD) Zasilanie: DC12V

Charakterystyka rejestratora BCS-NVR0401-4K-4P

- Nagrywanie do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160*tylko HDMI
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 3 porty USB 2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager)
- Wbudowany switch PoE

Model	BCS-P-NVR0401-4K
Wideo/Audio	
Kanały IP	4 kanały
Wej. Audio(Interkom)	1-ch, RCA
Bitrate	
Pasmo wej.	40Mbps
Pasmo wyj.	64Mbps
Zdalne połączenia	128
Ekran/Audio	
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz,

	1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Wyj. Audio	1-ch, RCA
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p
Synch. odtwarzanie	4 kanały
Wyświetlanie lokalne	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity:	1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1
Hard Disk	
SATA	1 SATA
Pojemność	do 6 TB
Interfejsy	
Sieć	1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
Protokoły	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	Tylny panel□2 x USB2.0, Przedni panel□1XUSB2.0
Wej. Alarm.	4 kanały
Wyj. Alarm.	1 kanał
Ogólne	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 8 W
PoE	max 30W dla pojedynczego portu max 54W(-4P), max 108W(-8P); 13.5W dla każdego
Temperatura pracy	-10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	44 × 260 × 240mm
Waga (bez HDD)	≤ 1.12 Kg