Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-bcs-p-nvr0401-4k-e-p-20428.html



Rejestrator IP 4-kanałowy BCS-P-NVR0401-4K-E

Cena brutto	**615,00 zł**
Cena netto	**500,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22464**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Ten rejestrator ma możliwość kodowania danych: H.265/H.264 co pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań, 4 kanały z obsługiwaną rozdzielczością kamer: 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF; Obsługa HDD: 1szt. SATA/HDD , max. 8TB, wyjścia video : 1 x HDMI, VGA max. rozdzielczość - 3840x2160 Sieć: RJ-45 (10/100M), 2 x USB, Wymiary: 44 × 260 × 240mm, do 1 kg (bez HDD) Zasilanie: DC12V

Charakterystyka rejestratora BCS-NVR0401-4K-E

- Nagrywanie do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160*tylko HDMI
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, 2 porty USB 2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

Model	BCS-P-NVR0401-4K -E
Wideo/Audio	
Kanały IP	4 kanały
Bitrate	
Pasmo wej.	40Mbps
Pasmo wyj.	48Mbps
Zdalne połączenia	128
Ekran/Audio	
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /5 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz,

	1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Wyj. Audio	1-ch, RCA
Rozdzielczość nagrywania	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Synch. odtwarzanie	4 kanały
Wyświetlanie lokalne	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30
Hard Disk	
SATA	1 x SATA
Pojemność	do 8 TB
Interfejsy	
Sieć	1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
Protokoły	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Fi PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	Tylny panel□1 x USB2.0, Przedni panel□1XUSB2.0
Wej. Alarm.	brak
Wyj. Alarm.	brak
Ogólne	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 5 W
Warunki pracy	-10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	44mm × 260mm × 240mm
Waga (bez HDD)	≤ 1 Kg