


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-bcs-p-nvr0401-4k-p-20420.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy BCS-P-NVR0401-4K



| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 713,40 zł |
| Cena netto | 580,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22456 |
| Producent | BCS IP POINT |

Opis produktu

Ta nagrywarka ma możliwość kodowania sygnału w: H.265 / H.264, obsługuje 4 kanały w rozdzielczości kamery: 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF; działa z ONVIF, obsługuje HDD do 6TB; ma 1 wyjście SATA / HDD, maks. 6 TB, wejście / wyjście alarmu: 4/1, Wyjścia wideo: 1 x HDMI, VGA w max. rozdzielczość - 3840x2160 Sieć: RJ-45 (10 / 100M), 3 x USB, Wymiary: 44 x 260 x 240 mm, do 1,12 kg (bez HDD) Zasilanie: DC12V

Charakterystyka rejestratora BCS-NVR0401-4K

- Nagrywanie do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160*tylko HDMI
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zastąpienie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 3 porty USB 2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager)

| Model | BCS-P-NVR0401-4K |
|-----------------------|--|
| Wideo/Audio | |
| Kanały IP | 4 kanały |
| Wej. Audio (Interkom) | 1-ch. RCA |
| Bitrate | |
| Pasma wej. | 40Mbps |
| Pasma wyj. | 64Mbps |
| Zdalne połączenia | 128 |
| Ekran/Audio | |
| HDMI/VGA | HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
| Wvi. Audio | L-ch, RCA |
| Rozdzielczość nagrywania | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p |
| synch. odtwarzanie | 4 kanały |
| Wyswietlanie lokalne | |
| Kompresja | H.265/H.264 |
| Podgląd na żywo/Odtwarzanie | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Limity: | 1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1 |
| Hard Disk | |
| SATA | 1 SATA |
| Pojemność | do 6 TB |
| Interfejsy | |
| Sieć | 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface |
| Protokoły | HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P |
| USB | tylny panel 2 x USB2.0, Przedni panel 1 x USB2.0 |
| Wvi. Alarm. | 4 kanały |
| Wvi. Alarm. | 1 kanał |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór mocy (bez HDD) | ≤ 8 W |
| Temperatura pracy | 10°C ~ + 55°C |
| Wilgotność | 10% ~ 90% |
| Wymiary | 44 x 260 x 240mm |
| Waga (bez HDD) | ≤ 1.12 Kg |