

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dh-nvr4104-p-p-12406.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy DH-NVR4104-P



Cena brutto **1 039,35 zł**

Cena netto **845,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **13336**

Producent **Dahua**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	4 @ 2560 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon - CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. - CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	100 kl/s @ 2560 x 1920 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.3
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Podgląd na żywo w podziale na 4 kamery:	2 @ 2560 x 1920 (2 x 8 kl/s) 2 @ 2048 x 1536 (2 x 15 kl/s) 4 @ 1080p (4 x 25 kl/s)
Odtwarzanie nagrań:	2 @ 2560 x 1920 (2 x 8 kl/s) 2 @ 2048 x 1536 (2 x 15 kl/s) 4 @ 1080p (4 x 25 kl/s)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę <ul style="list-style-type: none"> Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite

	<ul style="list-style-type: none"> Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Zasilanie:	48 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Maksymalne łączne obciążenie wyjść:	40 W (przy pełnym obciążeniu) NVR=10W + HDD=10W
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	205 x 205 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata