

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dhi-nvr1104hc-4p-s3-p-18004.html>



## Rejestrator IP 4-kanałowy DHI-NVR1104HC-4P-S3

Cena brutto	<b>777,38 zł</b>
Cena netto	<b>632,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19774</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 4 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search, P2P
ONVIF:	,
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">gDMSS Lite</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iDMSS Lite</a></li> <li>• Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus</li> </ul>
Domyślny adres IP:	192.168.1.108

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
USB:	2 szt. USB 2.0
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji, 6 poziomów czułości po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A
Waga:	0.51 kg
Wymiary:	197 x 196 x 42 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lat</b>