

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dhi-nvr4104-4ks2-p-14576.html>



Rejestrator IP 4-kanałowy DHI-NVR4104-4KS2

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 778,58 zł |
| Cena netto | 632,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 15835 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | 4 @ 3840 x 2160 px, 4 @ 3072 x 2048 px, 4 @ 2560 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 4 Kanały - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Łączna maks. prędkość zapisu: | 100 kl/s @ 3840 x 2160 px, 100 kl/s @ 3072 x 2048 px, 100 kl/s @ 2560 x 1920 px, 100 kl/s @ 2048 x 1536 px, 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | max. 80 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server |
| ONVIF: | max. 128 użytkowników on-line |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | 2.4 Port: 37777 lub dostęp przez chmurę |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip |
| Domyślny login / hasło administratora: | Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domyślny adres IP: | admin / admin |
| Porty dostępu przez www: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy Pentaplex |
| Wielozadaniowość: | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | - |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | Tak |
| Obsługa myszą: | Tak |
| Pilot IR w zestawie: | - |
| Zasilanie: | 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 0.45 kg |
| Wymiary: | 205 x 205 x 46 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |