

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dhi-nvr4104hs-ei-p-28178.html>



Rejestrator IP 4-kanałowy DHI-NVR4104HS-EI

Cena brutto	1 322,25 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 075,00 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	31317
------------------	--------------

Kod producenta	NVR4104HS-EI
----------------	---------------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

DH NVR4104HS-EI / NVR4104HS-P-EI - Rejestrator IP AI DAHUA WizSense NVR4-EI Series

- wejścia wideo: 4x kanały IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: 4608x3472 (16Mpx)
- maks. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 80Mbps (wyj.)
- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD Sata (maks. 16TB)
- wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kan.) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (1 kan.), klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (4 kan.)
- SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów

- - Quick Pick – wsparcie łatwego wyszukiwania ludzi i obiektów (4 kan. - kamera musi posiadać!)
- - Network bridge - wyłącza protokół DHCP na wbudowanym switchu
- - zarządzanie biblioteką wizerunków (10 baz, do 20000 zdjęć)
- - AI panel dostępny z poziomu rejestratora i WEB
- - kanał zerowy do łączenia wszystkich kanałów w jeden strumień
- - wsparcie dla kamer: Smart Dual Light, TiOC, z funkcją E-PTZ
- - obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P
- - w modelu NVR4104HS-P-EI:
 - - 4 portowy switch PoE 36W 802.3af/at
- - wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, SMD+, zliczanie osób, analiza stereo, mapa ciepła
- - inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów (AI search)
- - synchroniczne odtwarzanie do 4 kanałów wideo
- - podział okien w trybie lokalnym: 1/ 4
- - rejestracja dźwięku z 4 kamer IP
- - zdolność dekodowania do:
 - - 4CH 2MP / 4MP / 5MP @ 30kl/s
 - - 4CH / 3CH (AI) 8MP @ 30kl/s | 2CH 12MP @ 30kl/s

-

2CH / 1CH (AI) 16MP @ 30kl/s

-

podgląd obrazu:

-

Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO

-

przeładowarki internetowe: IE, Chrome, Firefox

-

urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android

-

wymiary: 260x232,7x47,6mm - obudowa Compact 1U (szer./dł./wys.)