

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-ds-7104ni-e1-p-17314.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy DS-7104NI-E1



Cena brutto	522,75 zł
Cena netto	425,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18976
Producent	HIKVision

Opis produktu

Rejestrator IP 4 kanałowy do 4Mpx HIKVISION DS-7104NI-E1 na dysk do 6TB.

Solidnie wykonany, najmniej awaryjny i niezawodny rejestrator marki Hikvision zapewnia komfort w użytkowaniu monitoringu jak i bezproblemowe podłączenie kamer.

Dodatkowo w połączeniu z dyskiem o maksymalnej pojemności aż do 6 TB zapewnia długi okres ciągłej rejestracji obrazu.

Rejestrator obsługuje kamery nawet do 4 MPx. Stosunek jakości do ceny jest praktycznie bezkonkurencyjny.

Wysokie pasmo na kamery co oznacza sporą ilość klatek na każdym kanale przy podglądzie i zapisie z kamer.

Oprogramowanie w pełni po polsku które jest bardzo łatwe w konfiguracji i obsłudze.

Korzyści:

- Płynna obsługa kamer aż do rozdzielczości 4 megapikseli, pozwoli na obsłużenie bardzo dobrych urządzeń monitorujących Twoją firmę.
- Kompresja H.264+ skutecznie redukuje przestrzeń do przechowania i koszty nawet o 50%.
- Podgląd z kamer z dowolnego miejsca na świecie 24 godziny na dobę, dzięki czemu będąc na wakacjach nie musisz martwić się o swój biznes.
- 3 lata gwarancji wskazują na niezawodność pracy siedem dni w tygodniu.

Specyfikacja techniczna:

- Model: DS-7104NI-E1
- Wejścia wideo: 4 x kanały IP
- Wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI
- Max rozdzielczość nagrywania: 4Mpx (2 kanały)
- Format kompresji: H.264+
- Wejście/wyjście audio: 1/1 RCA
- Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet 10/100 Base-T

- Obsługa dysków: 1 x HDD SATA (max. 6TB)
- Obsługa połączeń P2P, czyli współpraca z chmurą i dowolnym typem internetu celem uzyskania zdalnego dostępu z kamer
- Inteligentne funkcje analizy wideo (VCA)
- Zaawansowane zarządzanie dyskami HDD, czyli zapis na ruch, harmonogram godzinowy, tryb ciągły
- Pogląd obrazu:
 - VMS (program iVMS 4200, iVMS 5200)
 - Przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
 - Urządzenia mobilne z systemami: Android, Windows Mobile, iOS (aplikacja iVMS 4500)
- Protokoły internetowe: TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, UPnP™
- USB: 2 x USB 2.0
- Zasilanie: 12 VDC
- Zakres temperatur pracy: -10 °C to +55 °C
- Wymiary: 200 × 205 × 48 mm (7.9" × 8.1" × 1.9")
- Waga: ≤ 1 kg (2.2 lb)