Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-ds-7104ni-k1-w-m-p-20301.html



Rejestrator IP 4-kanałowy DS-7104NI-K1/W/M

Cena brutto	**856,08 zł**
Cena netto	**696,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22322**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7104NI-K1/W/M to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia współpracę z kamerami bezprzewodowymi obsługującymi standardy IEEE 802.11 b/g/n.

SPECYFIKACJA
Szukaj podobnych
Standard: TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości: max. 4 Mpx - 2688 x 1520 px
Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI
1 szt. VGA
Obsługa audio: 4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:
Wyjścia audio:
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obsługiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Przepływność (bitrate): max. 50 Mb/s
Funkcje sieciowe:
Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 2x2 MIMO, 144 Mb/s Szybkość transmisji (Baudrate)
Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200
ONVIF:
Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora: admin / -
Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP: 192.168.1.64
Porty dostępu przez www: 80
Porty dostępu przez aplikację na PC: Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną: 8000
RTSP URL:
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny
rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:
Inteligentna Analiza Obrazu:
USB: 2 szt. USB 2.0

Obsługa myszą:
Pilot IR w zestawie:
Temperatura pracy: -10 °C ... 55 °C
Zasilanie: 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 0.91 kg
Wymiary: 260 x 246 x 48 mm
Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia: Chiny
Producent / Marka: Hikvision
SAP Code: 303607845