Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-ds-7604ni-k14p-p-14484.html



Rejestrator IP 4-kanałowy DS-7604NI-K1/4P

Cena brutto	**1 471,08 zł**
Cena netto	**1 196,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15730**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy produktu:

- [redacted]

Rejestrator sieciowy NVR DS-7604NI-K1/4P to wysokiej jakości urządzenie nagrywające, uznanej firmy Hikvision. Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami. Tym co wyróżnia wspomniany model spośród podobnych urządzeń jest doskonała jakość utrwalanego obrazu - NVR DS-7604NI-K1/4 nagrywa w rozdzielczości do 8 megapikseli. Urządzenie posiada wyjścia HDMI, VGA, a także interefejs eSATA umożliwiający współpracę z zewnętrznymi dyskami. Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu. Jej założeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania na inne urządzenie Hikvision w przypadku awarii. Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań. Jedną z najważniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urządzenia, a także zdalnie poprzez sieć oraz aplikacje na urządzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

Specyfikacja techniczna NVR DS-7604NI-K1/4P	
Wejścia video/audio	
Ilość obsługiwanych kamer IP	4 kanały
Dwukierunkowe wejście audio	1-kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Sieć	
Pasmo wejściowe	