Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 18:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-ds-7604nxi-k1-4p-p-25497.html



# Rejestrator IP 4-kanałowy DS-7604NXI-K1/4P

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 517,82 zł** |
| Cena netto | **1 234,00 zł** |
| Numer katalogowy | **28286** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | • 4 Kanały - Audio z kamer<br>• Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |

| | |
|---|---|
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, ONVIF |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search<br>Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer |
| Przepływność (bitrate): | max. 40 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | • Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań<br>• max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 |
| ONVIF: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect<br>• iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 8000 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 8000 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| | |

| | |
|---|---|
| RTSP URL: | • rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nr kanału01/ - Strumień główny<br>• rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nr kanału02/ - Strumień pomocniczy |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | |
| Detekcja ruchu: | |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)<br>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów<br>• detekcja twarzy<br>• Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych<br>• Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy<br>• Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy<br>• NVR z serii AcuSense |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| | |

| | |
|---|---|
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Switch PoE: | Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) max. 50 W (łącznie) |
| Zasilanie: | 48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 1.18 kg |
| Wymiary: | 320  x 243  x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 303616131 |
| Gwarancja: | 3 lata |