

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-ds-7604nxi-k1d-alarm4-p-29209.html>



Rejestrator IP 4-kanałowy DS-7604NXI-K1(D)/Alarm4+

Cena brutto	1 535,04 zł
Cena netto	1 248,00 zł
Numer katalogowy	32425
Kod producenta	DS-7604NXI-K1(D)/Ala
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

SPECYFIKACJA

Obsługiwane standardy:	IP
Ilość obsługiwanych kanałów:	4
Obsługiwane rozdzielczości:	12 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych. Obsługa do 16 baz danych twarzy. 70klat z 20 000 zdj./7" twarzy. Inteligentne wyszukwanie osoby na podstawie zdj./cia twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargni./cie, przekroczenie linii z uwzgl./dnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentna detekcja ruchu (z rozpoznaniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
AI realizowane przez kamery:	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoznawanie twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargni./cie, przekroczenie linii z uwzgl./dnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentne /ledzenie obiektów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozpoznaniem ludzi oraz pojazdów) • ANPR • VCA - obs./uga metadanych

Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 16 TB SATA
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Prędkość (bitrate):	40 Mb/s (przechodząca)
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewnętrznym nośniku:	Archiwizacja na napędzie USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Switch PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.15 kg
Wymiary:	320 x 245 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303621192