Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 20:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-ds-7604nxi-k1d-alarm4-p-29209.html



Rejestrator IP 4-kanałowy DS-7604NXI-K1(D)/Alarm4+

Cena brutto	**1 535,04 zł**
Cena netto	**1 248,00 zł**
Numer katalogowy	**32425**
Kod producenta	**DS-7604NXI-K1(D)/Ala**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

SPECYFIKACJA

Obs?ugiwane standardy:	IP
Ilo?? obs?ugiwanych kana?ów:	4
Obs?ugiwane rozdzielczo?ci:	12 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	• Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obs?uga do 16 baz danych twarzy, ??cznie z 20 000 zdj?? twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdj?cia twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargni?cie, przekroczenie linii z uwzgl?dnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentna detekcja ruchu (z rozró?nieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fa?szywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
AI realizowane przez kamery:	• Rozpoznawanie twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargni?cie, przekroczenie linii z uwzgl?dnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentne ?ledzenie obiektów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozró?nieniem ludzi oraz pojazdów) • ANPR • VCA - obs?uga metadanych

Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Obs?ugiwane dyski twarde:	1 x 16 TB SATA
Wyj?cia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przep?ywno?? (bitrate):	40 Mb/s (przychodz?ca)
Wej?cia audio:	1 szt. CINCH
Wyj?cia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewn?trznych no?nikach:	Archiwizacja na nap?d USB (pendrive, dysk zewn?trzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	
Domy?lny adres IP:	192.168.1.64
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 8000
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	8000
USB:	2 szt. USB 2.0
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	4 / 1
Switch POE:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.15 kg
Wymiary:	320 x 245 x 48 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, bu?garski, chorwacki, czeski, du?ski, esto?ski, fi?ski, francuski, grecki, hiszpa?ski, holenderski, litewski, ?otewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumu?ski, serbski, s?owacki, s?owe?ski, szwedzki, turecki, ukrai?ski, w?gierski, w?oski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303621192