Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-hwn-2104m-p-24556.html



Rejestrator IP 4-kanałowy HWN-2104M

Cena brutto	**511,68 zł**
Cena netto	**416,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27156**
Producent	**Brak**

Opis produktu

REJESTRATOR IP HWN-2104H HIKVISION HIWATCH

Rejestrator NVR HWN-2104H jest 4-kanałowym rejestratorem IP, z możliwością nagrywania obrazu z max. 4 kamer, do rozdzielczości 6Mpx. Dzięki możliwości kompresji obrazu wideo w formacie H.265/H265+, pozwala na bardzo dużą oszczędność miejsca na dysku (nawet do 50% redukcji pasma). Urządzenie jest częścią serii Hikvision Hiwatch, przeznaczonej do budowy małych i średnich systemów monitoringu IP, oferującej wysoką jakość i niezawodność systemów CCTV.

Parametry techniczne:

- Ilość kanałów: 4
- Rozdzielczość nagrywania: do 6 Mpx
- Bitrate in/out: 40/60 Mbps
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- Kanały audio: brak
- Porty USB: 2x USB 2.0
- Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Mb/s
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
- Podgląd/obsługa zdalna: aplikacja HIK-Connect, iVMS-4200, WEB Interface

- Miejsce na dyski HDD: 1 (do 6TB)
- Zasilanie: 12 VDC
- Pobór mocy: 18 W (bez dysku 10W)
- Wymiary: 200 × 205 × 48 mm
- Waga: ≤ 1 kg

Zdalny podgląd i konfiguracja

Chmura P2P

Rejestrator HWN-2104H współpracuje z dedykowaną aplikacją mobilną Hik-Connect (Android, iOS) oraz programem do zarządzania monitoringiem iVMS-4200 (Windows, Mac). Oprogramowanie to pozwala na podgląd na żywo, konfigurację oraz wysyłanie powiadomień o zdarzeniach w obrębie systemu. Dzięki temu użytkownik posiada zawsze pełny nadzór nad monitorowaną powierzchnią, z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Dzięki wykorzystaniu technologii chmury P2P do zdalnego połączenia z urządzeniem system nie wymaga przekierowania portów ani adresacji na publicznych adresach IP. Rejestratory NVR marki Hikvision posiadają dodatkowo wbudowany interfejs WEB, pozwalający na konfigurację rejestratora bezpośrednio przez przeglądarkę internetową.