

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-nvr108lb-p8-p-23691.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy NVR108LB-P8



Cena brutto	863,34 zł
Cena netto	701,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26142
Producent	Brak

Opis produktu

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
W wejścia audio:	
W wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ruchomy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	PP2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, ONVIF

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na mp3/USB (pendrive)
Wysyłanie i odczytywanie nagrażeń:	Wysyłanie nagrażeń po czasie i typie zdarzeń? Odczytywanie: do przerwy, do tyłu, przyspieszenie, zwalanie nagrania Zaawansowane wysyłanie (co do sekundy) Synchroniczne odczytywanie wszystkich kanałów
Funkcje sieciowe:	Połączenie obrotowe przez sieć? Zdalne kopiowanie nagrażeń, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Prędkość transmisji (bitrate):	max. 40 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/1/0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/1/1/live - Strumień pomocniczy
Port dostępu przez www:	80, 554
Port dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez numer (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez numer (P2P) ● Android: Darmowa aplikacja Uniarch ● iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Wyjście / wejście alarmowe:	
Stwierdzenie gwałtownych obrotów PTZ:	Kamera IP szybkoobrotowa (Speed Dome)

Detekcja ruchu:	
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał PoE (802.3af/a)
Maksymalne ?czne obciążenie switcha:	108 W
Zasilanie:	52 V DC / 1.8 A
Waga:	0.71 kg
Wymiary:	270 x 205 x 47 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, woski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIBARCH