

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-srn-470dp5g-p-11694.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy SRN-470DP5G



Cena brutto	5 721,70 zł
Cena netto	4 651,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12528
Producent	Samsung Techwin

Opis produktu

SRN 470 D 500GB SAMSUNG - Rejestrator IP 4 kanałowy

WYŚWIETLANIE

- **Kamera sieciowa:**
 - wejścia: do 4 kan.
 - rozdzielczość: VGA (640 x 480) / SVGA (800 x 600) / 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)
 - protokoły: Samsung
- **Na żywo:**
 - wyświetlanie wieloekranowe: 1 / 4, sekwencja

PARAMETRY PRACY

- **System:**
 - wbudowany: Linux
- **Nagrywanie:**
 - kompresja: H.264, MPEG-4, MJPEG
 - maksymalne pasmo dla rejestracji: 64Mb/s
 - rozdzielczość zapisu: 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536)
 - tryb: ręczny, harmonogram (ciągły/zdarzenia), zdarzenia (przed/po)
 - tryby nadpisywania: do wyboru (zatrzymanie/ciągłe)
 - pre-alarm: do 15 s (5, 10, 15 s) * standardowa rozdzielczość 4CIF
 - post-alarm: do 6 godz. (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 godz.)
- **Wyszukiwanie i odtwarzanie:**
 - prędkość odtwarzania: 4 kan.
 - tryb wyszukiwania: wg daty/godz., zdarzeń, kopii zapasowej (* wszystkie tryby wyszukiwania obejmują funkcję podglądu)
 - funkcje odtwarzania: przewijanie do przodu/do tyłu, wolne przewijanie do przodu/do tyłu, przewijanie poklatkowe do przodu/do tyłu
- **Sieć:**
 - Ethernet: Gigabit Ethernet x 2
 - prędkość transmisji: o 48 Mb/s, nieograniczona (48M) / 2 / 1,5 / 1 Mb/s / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kb/s
 - kontrola pasm: automatyczna
 - maksymalna liczba użytkowników zdalnych: wyszukiwanie 3/Live Unicast 10/Live Multicast 20
 - obsługa protokołów: TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
 - monitoring: NET-i Viewer, przeglądarka internetowa
- **Pamięć:**
 - **dysk twardy 500GB**
 - wewnętrzne dyski twarde: maksymalnie 1 dysk twardy SATA
 - zewnętrzne dyski twarde: interfejs eSATA
 - nagrywarka DVD (archiwizacja): tak
 - USB (archiwizacja): 2 porty USB
 - format plików (archiwizacja): BU (przeglądanie w NVR), EXE (zawiera player)
- **Zabezpieczenia:**
 - ochrona hasłem: 1 administrator, 10 grup, 20 użytkowników na grupę; użytkownik może uzyskać uprawnienia do funkcji

- autoryzacja danych: znak wodny

INTERFEJSY

- **Monitorowanie:**
 - VGA: analogowy RGB, rozdzielczość 1280 x 1024 (60 Hz)
 - HDMI: rozdzielczość 720p/1080p (60 Hz)
- **Dźwięk:**
 - wejścia: nie dotyczy (obsługa dźwięku sieciowego, do 4 kan.)
 - Output: RCA x 1
 - kompresja: G.711, G.723.1, G.726
- **Alarm:**
 - wejścia: 4 wejścia zaciskowe, NO/NZ
 - wyjścia: 2 wyjścia przekaźnikowe zaciskowe, NO/NZ
 - zdalne: powiadamianie pocztą elektroniczną
- **Połączenia:**
 - Ethernet: 2 RJ-45 10/100/1000 Mb/s
 - USB: USB 2.0, 2 porty
 - eSATA 2 porty
 - obsługa aplikacji: mysz, pilot
- **Protokoły kamer kopułkowych:**
 - obsługiwane kamery PTZ: urządzenia sieciowe Samsung (sieciowe PTZ)

OGÓLNE

- **Zasilanie:**
 - napięcie/prąd wejściowy: zasilacz 12 V DC, 4 A, 100-250 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A
 - pobór mocy: maksymalnie 36 W (z 1 dyskiem twardym)
- **Warunki środowiskowe:**
 - temperatura pracy: od +0°C do +40°C
 - wilgotność pracy: 20% – 85% wilgotności względnej
- **Obudowa:**
 - wymiary (szer. x wys. x gł.): 215.0 x 88.0 x 352.0 mm
 - waga (z 2 twardymi dyskami: ok. 4 kg
 - zestaw do montażu w szafie Rack: N/A
- **Język:**
 - koreański, japoński, chiński, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, polski, czeski, turecki, holenderski, portugalski, szwedzki, duński, tajski, rumuński, serbski, chorwacki, węgierki, grecki (22 języki)