Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-64-kanalowy-bcs-l-nvr6404-a-4k-p-27957.html



Rejestrator IP 64-kanałowy BCS-L-NVR6404-A-4K

Cena brutto	**6 549,75 zł**
Cena netto	**5 325,00 zł**
Numer katalogowy	**31060**
Kod producenta	**BCS-L-NVR6404-A-4K**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy 64 kanałowy model BCS-L-NVR6404-A-4K marki BCS Line.

Technologia AcuPick (inteligentne wyszukiwanie).

Ilość obsługiwanych kamer IP do 64. Umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do 32Mpx oraz podgląd na żywo.

Kompresja wideo odbywa się w standardach H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG.

Rejestrator posiada funkcje: zdalnej obsługi ustawień parametrów nagrywania kamer, wyszukiwania i konfiguracji kamer IP w sieci, obsługi PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybkoobrotowymi.
Urządzenie może być obsługiwane za pomocą panelu przedniego, myszy, klawiatury, sieci, pilota. Obsługa systemowa poprzez CMS(BCS Manager), aplikacje mobilną BCS(iOS, android), P2P.

Posiada interfejs pomocniczy RS485 oraz RS232.
Obsługuje 4x dysk HDD Sata - do 16TB pojemności na każdy dysk.
Posiadane wejścia wideo: 2x HDMI4K, 2x VGA.
Urządzenie wyposażone w równolegle pracujące wyjścia HDMI i VGA.
Posiadane wejścia/wyjścia: 1/2, alarmowe 16/6.

Rejestrator posiada inteligentne funkcje AI. Urządzenie posiada wbudowany Web-serwer.

Charakterystyka rejestratora

- Ilość kanałów: 64 do 32Mpx,
- Technologia AcuPick,
- Technologia: IP,
- Tryb pentaplex,
- Rozdzielczość: 4K,

- Kompresja wideo: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG,
- Wejścia/wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI4K,
- Wejścia/wyjścia audio: 1/2,
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6,
- Archiwizacja: 4x HDD Sata (max. 16TB na dysk), 3 x USB,
- Interfejs sieciowy: 2 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps),
- Wideo bit rate przychodzący/wychodzący: 384Mbps(200Mbps Ai)/ 384Mbps(200Mbps Ai),
- Inteligentne funkcje AI: ochrona perymetryczna, detakcja i rozpoznawanie twarzy, metadane, ARTR, SMD, mapa ciepła,
- Posnet,
- Interfejs eSATA,
- RS232, RS485,
- Zasilanie: AC100 ~ 240V.

Dane techniczne

Urz?dzenie	
Rodzaj	IP
Linia produktowa	BCS Line
Wideo i audio	

Obs?uga kamer	64 kana?y
Audio I/O	1/2
Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Wy?wietlanie	
Wyj?cie wideo	2x HDMI4K, 2x VGA
Rozdzielczo??	HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podzia? obrazu	1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36 /64
Wydajno?? wy?wietlania	2×32/24M(20fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) / 16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) / 1×32/24M Ai(20fps) / 2×16M Ai(30fps) / 4×12M Ai(30fps) / 4×8M Ai(30fps) / 8×5M Ai(30fps) / 12×4M Ai(30fps) / 24×2M Ai(30fps)
Nagrywanie	
Kompresja wideo/audio	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / MPEG4
Rozdzielczo?? nagrywania	32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1
Bit rate	wej?ciowe: 384Mbps(200Mbps Ai) wyj?ciowe: 384Mbps(200Mbps Ai)
alarm	
Wej?cia alarmowe	16
Wyj?cia alarmowe	6
Odtwarzanie i archiwizacja	
Odtwarzanie	1/ 4/ 9/ 16

Archiwizacja	USB / pobieranie przez sie?
Sie?	
Interfejs	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
PoE	-
Protoko?y sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, ISCSI
Obs?uga dysków	
HDD	4x HDD do 16TB ka?dy
Tryb HDD RAID	-
Dodatkowe interfejsy	
USB	3 porty USB (1x USB 2.0, 2x USB 3.0)
Interfejsy dodatkowe	eSATA
Porty szeregowe	RS232, RS485
Inteligentne algorytmy (AI)	
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus
Ai - Funkcje inteligentne z kamer	Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, metadane (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna, SMD Plus, detekcja t?umu, liczenie osób, ARTR, nat??enie ruchu pojazdów, mapa ciep?a
Ai - Ochrona perymetryczna	4 kana?y z rejestratora, 10 zasad na kana? / 16 kana?ów z kamer
Ai - Detekcja twarzy	2 kana?y z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kana?ów z kamer / atrybuty twarzy (p?e?, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost)
Ai - Identyfikacja twarzy	16 kana?ów detekcji z kamery + identyfikacja z rejestratora (16 obrazów/s) / 2 kana?y detekcji z rejestratora + identyfikacja z rejestratora (12 obrazów/s) / 16 kana?ów identyfikacji z kamer / do 20 baz danych twarzy, 20 ty? obrazów, do 2.5GB

Ai - Metadane	8 kana?ów z kamer / Atrybuty osoby (kolor ubrania, typ ubrania, nakrycie g?owy, torba, wiek, p?e?, parasol) / atrybuty pojazdu mechanicznego (tablica rejestracyjna, kolor tablicy, typ pojazdu, logo, telefon, ilo?? osób, kask)
Ai - ARTR	8 kana?ów z kamer / czarna i bia?a lista 20 ty? pozycji
Ai - SMD	8 kana?ów z rejestratora / 16 kana?ów z kamer
Ogólne	
Zasilanie	AC100 ~ 240V
Pobór pr?du	Max. 13 W (bez dysku HDD)
Temperatura pracy	-10°C ~ +55°C
Wymiary (W×D×H)	440mm × 413mm × 70mm, 1.5U
Waga netto	4.8kg