Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-64-kanalowy-dhi-nvr616-64-4ks2-p-24534.html



Rejestrator IP 64-kanałowy DHI-NVR616-64-4KS2

Cena brutto	**22 200,05 zł**
Cena netto	**18 048,82 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19786**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	64 @ 4000 x 3000 px, 64 @ 3840 x 2160 px, 64 @ 3072 x 2048 px, 64 @ 2592 x 1944 px, 64 @ 2560 x 1440 px, 64 @ 2048 x 1536 px, 64 @ 1920 x 1080 px, 64 @ 1280 x 720 px, 64 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	64 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 szt. - CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4
Łączna maks. prędkość zapisu:	1600 kl/s @ 4000 x 3000 px, 1600 kl/s @ 3840 x 2160 px, 1600 kl/s @ 3072 x 2048 px, 1600 kl/s @ 2592 x 1944 px, 1600 kl/s @ 2560 x 1440 px, 1600 kl/s @ 2048 x 1536 px, 1600 kl/s @ 1920 x 1080 px, 1600 kl/s @ 1280 x 720 px, 1600 kl/s @ 704 x 576 px,
Obsługiwane dyski twarde:	16 x 8 TB SATA + 1 x eSATA Tryby pracy : SINGLE, RAID 0/1/5/6/10/50/60
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu,

	do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") @ 1080p
Przepływność (bitrate):	max. 384 Mb/s (łącznie)
Pobór mocy:	≤ 51 W (bez HDD)
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 szt. / 8 szt.
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane cechy:	• Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu • Zastosowane w konstrukcji kieszenie (16 szt.) pozwalają na szybką i prostą wymianę każdego z dysków twardych
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Waga:	17.6 kg (bez HDD)
Wymiary:	513 x 485 x 133 mm - RACK 19" 3U
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA

Gwarancja:	3 lata