

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-nvr0802-4k-p-iii-p-21111.html>

## Rejestrator IP 8-kanalowy BCS-NVR0802-4K-P-III



Cena brutto	<b>3 720,76 zł</b>
Cena netto	<b>3 025,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23208</b>

### Opis produktu

Rejestrator sieciowy 8 kanałowy model BCS-NVR0802-4K-P-III marki BCS Line.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny czterordzeniowy procesor Quad-Core i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Wejścia/wyjścia audio rejestratora: 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio. Nagrywanie z pełnym kanałem przy rozdzielczości do 12Mpx. Podgląd na żywo w rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160 (4K).

Kompresja wideo odbywa się w standardach H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Jednoczesna praca wyjść HDMI (3840x2160) z VGA (1920x1080). Obsługuje 2 dyski HDD Sata - do 10 TB pojemności na każdy dysk.

Rejestrator obsługuje zewnętrzne przechowywanie w chmurze (Dropbox / Dysk Google / Microsoft OneDrive). Posiada wbudowany Web-Serwer, pozwala na obsługę przez CMS (BCS Manager). Umożliwia korzystanie za pomocą aplikacji mobilnej BCS (iOS, android). Posiada interfejs pomocniczy RS485 do kontroli PTZ. Urządzenie wyposażone jest w 4 wejść alarmowych i 1 wyjście. Daje możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB.

Rejestrator został wzbogacony o 8-portowy switch PoE 802.3.af/at, dzięki któremu możliwa jest transmisja nawet do 800 metrów.

Rejestrator posiada funkcję SmartFan, która pozwala na kontrolę obrotów wentylatora.

Rejestrator posiada inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osób, mapa ciepła, detekcja audio.

Protokół ONVIF zezwala na podłączenie kamer innych firm.

### CHARAKTERYSTYKA

- Nagrywanie: 8 kanałów do 12Mpx,
- Kompresja wideo: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4,

- Wyjście wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K),
- Archiwizacja: 2x HDD SATA (max. 10TB każdy ), 2x USB,
- Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps),
- Funkcja SmartFan,
- RS-485, RS-232,
- Bitrate: 320 Mbps,
- Obsługa PTZ,
- Switch PoE 802.3at/af: 1-8 porty ePoE & EoC transmisja do 800m,
- Wej/wyj alarmowe: 4/2,
- Wej/wyj audio: 1/1,
- Zasilanie: 100-240V AC.