


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-p-nvr0801-4k-p-20417.html>

Rejestrator IP 8-kanałowy BCS-P-NVR0801-4K



Cena brutto	836,40 zł
Cena netto	680,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22453
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

8 kanałowy rejestrator, który ma możliwość kodowania: H.265/H.264 co pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań, obsługiwana rozdzielczość kamer: 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF; praca z ONVIF: TAK, obsługa HDD: 1szt. SATA/HDD, max. 6TB, wej/wyj alarmowe: 4/1, wyjścia Video: 1 x HDMI, VGA max. rozdzielczość - 3840x2160 Sieć: RJ-45 (10/100M), 3 x USB, wymiary: 44 x 260 x 240mm, do 1,12 kg (bez HDD), zasilanie: DC12V

Charakterystyka rejestratora BCS-P-NVR0801-4K

- Nagrywanie do 8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 4K
- Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p lub 3840x2160*tylko HDMI
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 3 porty USB 2.0
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager)

Model	BCS-P-NVR0801-4K
Video/Audio	
Kanały IP	8 kanałów
Wej. Audio(Interkom)	1-ch. RCA
Bitrate	
Pasma wej.	60Mbps
Pasma wyj.	64Mbps
Zdalne połączenia	128
Ekran/Audio	
HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz,

	1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 60Hz, 1024x768 /60Hz
Wvi. Audio	1-ch. RCA
Rozdzielczość nagrywania	3MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 p/960p/720p
synch. odtwarzanie	8 kanałów
Wyświetlanie lokalne	
Kompresja	H.265/H.264
Podgląd na żywo/Odtwarzanie	3MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Limity:	1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1
Hard Disk	
SATA	1 SATA
Pojemność	do 6 TB
Interfejsy	
Sieć	1 RJ-45 10M/100M self- adaptive Ethernet Interface
Protokoły	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
USB	tylny panel 2 x USB2.0, Przedni panel 1 x USB2.0
Wvi. Alarm.	4 kanały
Wvi. Alarm.	1 kanał
Ogólne	
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 8 W
temperatura pracy	-10°C ~ + 55°C
Wilgotność	10% ~ 90%
Wymiary	44 x 260 x 240mm
Waga (bez HDD)	≤ 1.12 Kg