Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-p-nvr0801-8p-e-p-20432.html



# Rejestrator IP 8-kanałowy BCS-P-NVR0801-8P-E

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 107,00 zł** |
| Cena netto | **900,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22468** |
| Producent | **BCS IP POINT** |

## Opis produktu

Rejestrator 8 kanałowy IP z PoE przystosowany jest do współpracy z 8 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 2Mpx. Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264, możliwość zapisu większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Maksymalna rozdzielczość: 1920×1080p; Wyjścia video: 1 HDMI, 1 VGA; Ilość dysków: 1szt. SATA do 10TB; Zasilanie: 52V DC; Pobór mocy: do 5,55W (bez HDD); Waga (bez HDD): 1kg

## Charakterystyka rejestratora BCS-P-NVR0801-8P-E

- Wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 2Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maksymalne pasmo przychodzące 40Mbps, wychodzące 40Mbps
- Jednoczesna praca wyjść HDMI(1920×1080) i VGA(1920×1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Funkcje inteligentne: detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja audio
- Wbudowany 8 portowy switch PoE 100Mbps
- Obsługa 1 dysku SATA do 10TB
- 2×USB
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Zasilanie 52V DC

| **Model** | **BCS-P-NVR0801-8P-E** |
|---|---|
| Procesor | Wbudowany wysokowydajny procesor |
| System operacyjny | LINUX |
| Funkcjonalność systemu | Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp |
| Kontrola systemu | Mysz, sieć, pilot, |
| Kanały IP | 8 |
| Wyjścia monitorowe | 1×HDMI 1080P, 1×VGA 1080P |
| Rozdzielczości wyświetlania | VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz<br><br>HDMI: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |

| | |
|---|---|
| Podział na wyjściach | HDMI/VGA: 4/6/8/9Tryb korytarzowy: 3/4/5/7/9 |
| Rozdzielczość nagrywania | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Maksymalne pasmo | Przychodzące: 40Mbps, Wychodzące: 40Mbps |
| Limit | 4×1080p@20, 4×720p@30 |
| Kompresja wideo | H.265+/H265/H.264+/H.264 |
| Odtwarzanie nagrań | 1/4/8 |
| Archiwizacja danych | Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć |
| Interfejs sieciowy | 1 Port RJ-45 (10/100M) |
| Zdalne połączenia | 128 |
| Zgodność | Onvif profile S, G, T |
| Wideo detekcja | Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP, UPnP, RTSP,UDP, SMTP, FTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, P2P |
| Dysk twardy | 1×SATA max 10TB |
| Interfejsy | 2×USB2.0 |
| PoE(IEEE 802.3af/at) 100Mbps | Maksymalna moc dla pojedynczego portu: 30WMaksymalna moc całkowita: 108W (13.5W na port) |
| Zasilanie | 52V DC,  Pobór prądu < 5.55W (bez dysków) |
| Warunki pracy | -10°C ~+55°C / 10~90%RH |
| Wymiary i waga | 1U 260×240×44mm (W×D×H) 1kg(bez dysków) |